



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 CN867Series  
 동의어 HP FB210 White Scitex Ink

나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한  
 제품의 권고 용도 잉크젯 인쇄

다. 공급자정보  
 서울 영등포구 여의도동 23-6 한국 HP 빌딩, 150-724  
 .  
 .  
 ., 한국

전화번호 (02) 2199-0114

HP Inc. health effects line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-457-4209  
 (직접) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care  
 Line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-474-6836  
 (직접) 1-208-323-2551

전자 메일 hpcustomer.inquiries@hp.com

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

물리적 위험성	분류되지 않음.	
건강 유해성	피부 부식성/자극성	구분 2
	심한 눈 손상/눈 자극성	구분 1
	피부 과민성	구분 1
	생식독성 (생식, 태아)	구분 1B
	특정 표적장기 독성-1회 노출	구분 3 호흡기계 자극
	특정 표적장기 독성-반복 노출	구분 1 (간, 호흡기계)
환경 유해성	수생환경 유해성, 만성	구분 3

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

o 그림문자



o 신호어

위험

o 유해·위험 문구

H315	피부에 자극을 일으킵니다.
H318	눈에 심한 손상을 일으킵니다.
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다.
H360FD	불임 위험이 있습니다. 사산 위험이 있습니다.
H335	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
H372	장기간 또는 반복노출되면 (간, 호흡기계)장기에 손상을 일으킴.
H412	장기적인 영향에 의해 수중생물에 유해합니다.

o 예방조치 문구

예방

P280	보호 장갑/ 보호의/ 보안경/ 안면 보호구를 착용하십시오.
P260	분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 말 것.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 사용할 것.
P201	사용하기 전에 취급설명서를 확보하십시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P264	취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P273	환경에 배출을 피하십시오.

## 대응

P305 + P351 + P338  
P301 + P330 + P331  
P303 + P361 + P353  
  
P304 + P340  
P310  
P308 + P313  
P362

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.  
삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.  
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.  
흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.  
즉시 의사에게 전화하십시오.  
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.  
오염된 옷을 벗어서 세탁한 후 다시 사용하십시오.

## 저장

P403 + P233  
P405

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.  
잠근 상태로 보관하십시오.

## 폐기

P501

폐기물 처리 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

## 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성):

눈 및 피부 접촉, 섭취, 흡입을 통해 이 제품에 노출될 수 있습니다.

이산화티탄은 IARC에 의해 그룹 2B 발암 물질로 분류됩니다. 이는 이산화티탄의 인간 발암성에 대한 증거는 불충분하지만 실험 동물 발암성에 대한 증거는 충분하다는 의미입니다. 이산화티탄은 잉크액의 구성 요소로 다른 구성 요소와 함께 결합되어 있기 때문에 이 제품에서의 이산화티탄 노출 확률은 희박합니다.

디페닐(2,4,6-트리메틸벤조일) 포스핀 옥사이드 - 동물 실험에서는 이 물질을 반복적으로 다량 섭취한 후에만 생식력 장애의 위험이 나타나는 것으로 확인되었습니다.

## 보충정보

없음.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
부틸 대용 에틸 아크릴레이트		영업기밀	영업기밀	<40
Vinylcaprolactam		영업기밀	영업기밀	<30
아크릴산에스테르 2		영업기밀	영업기밀	<15
티타늄 산화 염료 혼합물		13463-67-7	KE-33900	<15
2-프로펜산, (2,4,6-trioxo-1,3,5-트리아진-1,3,5(2H,4H,6H)-트리 일)트리-2,1-에탄디일 에스테르		40220-08-4	2000-3-1626	<10
디페닐 (2,4,6-트리메틸벤조일) 포스핀		영업기밀	영업기밀	<5
프로피오페논 유도체		영업기밀	영업기밀	<5
글리세롤, 프로록실산화, 아크릴산이 첨가된 에스테르		영업기밀	영업기밀	<0.1

## 4. 응급조치 요령

### 가. 눈에 들어갔을 때

눈을 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 온수(낮은 압력)로 15분 이상 또는 입자가 완전히 제거될 때까지 충분히 씻어내십시오. 자극 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.

### 나. 피부에 접촉했을 때

노출된 부위를 비누와 물로 완전히 씻어내십시오. 자극 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.

### 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.

### 라. 먹었을 때

물질을 삼킨 경우, 즉시 의료 조치 또는 조언을 구합니다. -- 구토를 유도하지 마십시오.

### 마. 기타 의사의 주의사항

자료없음.

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

#### 적절한 소화제

분말 이산화탄소(CO2). 물은 효과가 없음.

#### 부적절한 소화제

물은 효과가 없음. 불길이 번질 위험이 있으므로 강력한 물줄기를 사용하지 말 것.

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소시 발생 유해물질)

자료없음.

### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

#### 예방조치

하수구와 도랑으로 흘러 수로로 들어가지 않게 하십시오.

## 6. 누출사고시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 개인 보호 장비를 갖추십시오.

나. 환경을 보호하기 위해  
필요한 조치사항

13항의 폐기 시 주의사항을 참조하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 지표수나  
하수구로 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

자료없음.

### 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.

나. 안전한 저장 방법 (피해야 할  
조건을 포함함)

과도한 열 및 냉기를 피하십시오. 직사 광선 하에 두지 마십시오. 화염, 열 또는 다른 점화원  
가까운 곳에서 보관 또는 취급하지 말 것. 불투명한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 용기를 사용하여  
운송 및 보관할 것을 권장합니다.

### 8. 노출방지/개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질 및 물리적인자의 노출기준

구성성분

종류

값

티타늄 산화 염료 혼합물  
(CAS 13463-67-7)

TWA

10 mg/m3

ACGIH (미국산업위생전문가협회)

구성성분

종류

값

티타늄 산화 염료 혼합물  
(CAS 13463-67-7)

TWA

10 mg/m3

생물학적 노출기준

구성성분에 대해 알려진 생물학적 노출기준은 없음.

노출 지침

이 제품에 규정된 노출 허용 기준이 없습니다.

나. 적절한 공학적 관리

권고되는 노출 한계 내의 공기 농도를 유지하기 위하여 추가적으로 해당 구역의 환기 또는  
국부적인 배기가 요구될 수도 있습니다.

다. 개인 보호구

o 호흡기 보호

적절히 환기할 것. 환기가 충분하지 않거든 적절한 호흡기구를 착용하십시오.

o 눈 보호

방호안경, 케미칼 고글(경우). 눈 세척용 물과 비상 샤워 시설이 권고됩니다.

o 손 보호

필요한 내화학성 장갑을 착용하십시오. 추천 장갑: 니트릴 6mil 최소 두께.

o 신체 보호

필요한 내화학성 피복을 착용할 것.

위생대책

적절한 산업 보건 안전 지침에 따라 처리합니다. 이 물질이 눈, 피부 또는 옷에 묻지 않게  
하십시오. 사용할 때에는 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것. 휴식시간 전과 이 제품을 취급한  
이후에는 즉시 손을 씻을 것. 오염된 옷은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오. 식품 및 음료로부터  
멀리할 것.

### 9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)

물리적 상태

자료없음.

형태

액체.

색

백색.

나. 냄새

특성.

다. 냄새 역치

자료없음.

라. pH

자료없음.

마. 녹는점/어는점

자료없음.

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음.

사. 인화점

> 72.0 °C (> 161.6 °F) 밀폐식 시험 방법 EPA Method 1020

아. 증발 속도

자료없음.

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 하한

자료없음.

인화 또는 폭발 범위의 상한

자료없음.

폭발 한계 - 하한 (%)

자료없음.

폭발 한계 - 상한 (%)

자료없음.

카. 증기압

자료없음.

타. 용해도

용해도(물)

자료없음.

파. 증기밀도

자료없음.

하. 비중

자료없음.

거. n-옥탄올/물 분배계수

자료없음.

너. 자연발화 온도

자료없음.

더. 분해 온도	자료없음.
러. 점도	자료없음.
머. 분자량	자료없음.
기타 정보	
휘발성유기화합물 (VOC)	< 95 g/l 방법 24/ASTM D5409-93

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화학적 안정성	일반 보관 조건에서 안정적임
유해 반응의 가능성	억제자의 양을 줄인 경우 위험한 중합 반응이 일어날 수 있습니다.

나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) 일광 노출.

다. 피해야 할 물질 강염기와 산화제와는 혼합하지 마십시오. 알칼리성 금속

라. 분해시 생성되는 유해물질 분해할 때 이 제품은 가스질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소 및 저분자량탄화수소를 산출할 수 있습니다.

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ 호흡기	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
○ 피부	피부에 자극을 일으킵니다. 피부 접촉에 의해 감작을 일으킬 수 있습니다.
○ 눈	눈에 심한 자극을 일으킵니다.
○ 경구	섭취하게 노출되는 일은 없을 것입니다.

### 나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재)	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
○ 피부 부식성 또는 자극성	피부에 자극을 일으킵니다.
○ 심한 눈 손상 또는 자극성	눈에 심한 손상을 일으킵니다.
○ 호흡기 과민성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
○ 피부 과민성	피부 접촉에 의해 감작을 일으킬 수 있습니다.
○ 발암성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.

#### IARC 단행본. 발암성에 관한 총평

티타늄 산화 염료 혼합물 (CAS 13463-67-7) 2B 인체 발암성 가능 물질

○ 생식세포 변이원성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
○ 생식 독성	생식능력에 손상을 일으킬 수 있음. 태아에 손상을 일으킬 수 있음.
○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출되면 (간, 호흡기계)장기에 손상을 일으킴.
○ 흡인 유해성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

구성성분	종	시험 결과
티타늄 산화 염료 혼합물 (CAS 13463-67-7)		
수생		
갑각류	EC50	물벼룩(학명 다프니아 마그나) > 1000 mg/l, 48 시간
어류	LC50	Mummichog (Fundulus heteroclitus) > 1000 mg/l, 96 시간

수생 독성 수생 생물에 유해합니다. 수생 환경에 장기적인 유해 영향을 일으킬 수 있습니다.

나. 잔류성 및 분해성 자료없음.

다. 생물 농축성 자료없음.

라. 토양 이동성 자료없음.

마. 기타 유해 영향 자료없음.

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 일반 사무실 폐기물과 함께 폐기하지 마십시오. 이 물질이 하수구/수로로 유입되지 않게 할 것. 관련 법령 및 규정에 따라 폐기하십시오. 적절한 허가를 보유한 폐기물 처리업체가 수거 및 폐기해야 합니다.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

자료없음.

## 14. 운송에 필요한 정보

DOT

위험물로 규제되지 않음.

IATA

위험물로 규제되지 않음.

IMDG

위험물로 규제되지 않음.

ADR

위험물로 규제되지 않음.

## 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조등의 금지 유해물질

규제되지 않음.

허가대상 유해물질

규제되지 않음.

관리대상 유해물질

티타늄 다이옥사이드 (CAS 13463-67-7)

특수건강진단 대상물질

규제되지 않음.

작업환경 측정대상물질

티타늄 다이옥사이드 (CAS 13463-67-7)

노출기준설정물질

티타늄 다이옥사이드 (CAS 13463-67-7)

화학물질관리법 (구: 유해화학물질관리법) 에 관한 규제

사고대비물질

규제되지 않음.

관찰물질

규제되지 않음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질

규제되지 않음.

유해물질

규제되지 않음.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

대기환경보전법

대기유해물질

규제되지 않음.

특정대기유해물질

규제되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

금지물질

규제되지 않음.

등록대상 기존 화학물질 (PEC) (환경부 고시 제2015-92)

등재되지 않음.

제한물질

규제되지 않음.

유독물질

규제되지 않음.

법적 규제현황

본 HP 제품에 사용된 모든 화학 물질은 화학 물질 신고에 관한 법령에 따라 다음과 같은 국가에서 신고를 마쳤거나 면제받았습니다: 미국(TSCA), EU(EINECS/ELINCS), 스위스, 캐나다(DSL/NDSL), 오스트레일리아, 일본, 필리핀, 대한민국, 뉴질랜드, 중국.

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음.

나. 최초 작성일자

2011년 3월 9일

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자	2018년 2월 14일 (09 개정)
라. 기타	자료없음.
책임의 한계	이 안전 보건 자료 문서는 HP 고객들에게 무료로 제공됩니다. HP는 이 문서를 준비할 때에 자료가 가장 최근 자료로 알려 정확한 것으로 믿고 있습니다. 이 문서는 묘사된 대로 제품의 특정 특성이나 특정 애플리케이션에 적합성을 보증하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 문서는 위 자료의 섹션 1에서 명시된 관할권의 요구 사항으로 준비된 것으로, 다른 국가의 규제 사항에 부응하지 않을 수 있습니다.
개정 정보	유해성·위험성: ○ 유해·위험 문구 유해성·위험성: 폐기 유해성·위험성: 예방 유해성·위험성: 대응 유해성·위험성: 저장 3. Composition / Information on Ingredients: Disclosure Overrides 9. 물리적 및 화학적 특성: 여러 특성 독성에 관한 정보: ○ 눈 독성에 관한 정보: ○ 경구 독성에 관한 정보: ○ 호흡기 독성에 관한 정보: ○ 피부 법적 규제현황: 법적 규제현황 GHS: 확정 분류 결과
약어 설명	

ACGIH (미국산업위생전문가협회)	미국 산업위생전문가협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	포괄적인 환경 보상 및 책임 법률
CFR	연방 규정 강령
COC	클리브랜드 오픈컵
DOT	교통부
EPCRA	긴급상황대처계획 및 지역주민의 알 권리에 관한 법률 (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act: 일명 SARA)
IARC	국제암연구학회 (International Agency for Research on Cancer)
NIOSH	국립산업안전보건연구원
NTP	국제 독물학 프로그램
OSHA	노동안전위생국
PEL	허용노출기준
RCRA	자원보존과재활용에관한법률 (Resource Conservation and Recovery Act)
REC	권장됨
REL	권장 노출 허용 기준
SARA	수퍼펀드개정 및 재권한법 (1986) (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)
STEL - 단기노출기준	단시간 노출기준(Short Term Exposure Limit, STEL)
TCLP	TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure)
TLV	기준 한계치
TSCA	유해화학물질관리법 (Toxic Substances Control Act)
휘발성유기화합물 (VOC)	휘발성 유기 화합물