



安全資料表

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱	HP Color LaserJet W9041MC 青色碳粉匣
其他名稱	無。
建議用途及限制使用	
建議用途	本產品為適用於 HP Color LaserJet Managed MFP E77822, HP Color LaserJet Managed MFP E77825, HP Color LaserJet Managed MFP E77830 系列印表機的青色碳粉調製品。
建議限制	未知。
企業名稱	HP Taiwan Information Technology Ltd. 10F-2, No. 66 Jing Mao 2 道路 Taipei, Taipei City, Taiwan 11568
電話	886-2-8722-9000
HP Inc. health effects line	
(美國境內免付費)	1-800-457-4209
(專線)	1-760-710-0048
HP Inc. Customer Care Line	
(美國境內免付費)	1-800-474-6836
(專線)	1-208-323-2551
電子郵件	hpcustomer.inquiries@hp.com

2. 危害辨識資料

化學品危害分類	
物理危險	未被分類。
健康危害	未被分類。
環境危害	未被分類。
標示內容	
圖式	無。
警示語	無。
危害警告訊息	無。
危害防範措施	
防範措施	無。
事故回應	無。
儲存	無。
廢棄處置方法	無。
其他危害	碳黑被 IARC 列為 2B 組致癌物質（此類物質可能會對人體致癌）。此制劑中碳黑由於以黏附形式存在，因此不會有致癌的危險。根據 ACGIH、EU、IARC、MAK、NTP 或 OSHA，此調製品中未有成分被歸類為致癌物質。
補充資訊	無。

3. 成分辨識資料

混合物		
化學名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度 (%)
Styrene-acrylic resin	商業機密	<74
Ceramic material	商業機密	<19
固體石蠟	商業機密	<8
Paraffin wax		
青色顏料	商業機密	<5
Cyan Pigment		

矽石 Silica	68909-20-6	<2
碳黑 Carbon black	1333-86-4	<1
Coating materials	商業機密	<1

4. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

吸入	立即將人員撤離到空氣清淨之處。若刺激持續沒有消失請洽詢醫師。
皮膚接觸	使用肥皂與清水徹底清洗受影響區域。如果刺激症狀持續或加重，應就醫。
眼睛接觸	請勿揉搓眼睛。立即以大量微溫清水（低壓）沖洗十五分鐘以上，或者直到清除微粒為止。若刺激持續沒有消失請洽詢醫師。
食入	用清水漱口。飲用一到兩杯開水。禁止催吐。立即就醫。

最重要症狀及危害效應

對急救人員之防護

對醫師之提示

無資料。
無資料。
無資料。

5. 滅火措施

適用滅火劑

噴水、乾燥化學品、二氧化碳。

避免使用的滅火劑

未知。

滅火時可能遭遇之特殊危害

如大部分粉末狀的有機物質，當碳粉在空氣中適度擴散時，將會形成易爆的粉塵空氣混合物。

特殊滅火程序

若印表機起火，請視為電氣火災。

消防人員之特殊防護裝備

佩戴自給式呼吸設備和防護服。戴整套防護設備，包括化學防護眼鏡和手套。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項

避免吸入粉塵。處理完洩漏物後，徹底沖洗。見SDS(物質安全資料表)第8部分 個體防護設備。確保適當通風。立即將傷者轉移至安全的地方。急救人員應穿戴自給式呼吸器。

環境注意事項

防止粉塵或汙染物擴散。避免排入排水系統、河道或排放到地面上。

清理方法

透過真空吸入或清掃方式，將物質移至袋子或其他密封容器。使用濕布或吸塵器來清理殘留物。若使用吸塵器，其馬達等級必須為粉塵防暴。細粉末會形成易爆的粉塵空氣混合物。處置時應遵循聯邦、州/省與地方法規。

7. 安全處置與儲存方法

處置

保持局部通風。針對靜電放電採取預防措施。只准在通風良好的地方使用。當轉移材料時，將容器接地並連接。避免吸入粉塵以及接觸皮膚與眼睛。遠離過度高溫、火花與明火。

儲存

請放置於兒童接觸不到的地方。操作後洗手。使用時不要吃、喝或吸煙。下班後要脫掉受汙染的衣服，用肥皂水徹底沖洗皮膚。保持密閉與乾燥。室溫儲存。

8. 暴露預防措施

容許濃度

台灣。職業接觸限值 (OELs)。(關於危險和有害物質的工作場所空氣標準)

成分	類型	值	形狀
固體石蠟	八小時日時量平均容許濃度	2 mg/m ³	煙。
碳黑 (CAS 1333-86-4)	八小時日時量平均容許濃度	3.5 mg/m ³	

美國政府工業衛生專家協會 (US ACGIH) 閾限值

成分	類型	值	形狀
固體石蠟	八小時日時量平均容許濃度	2 mg/m ³	煙。
碳黑 (CAS 1333-86-4)	八小時日時量平均容許濃度	3 mg/m ³	可吸入組份。

生物指標

成分無生物暴露的限制。

工程控制

無資料。

個人防護設備

眼睛/臉防護

無資料。

皮膚防護

手部防護

無資料。

其他

無資料。

呼吸防護 無資料。
熱危害 無資料。

9. 物理及化學性質

外觀 細粉末
物質狀態 固體。
形狀 無資料。
顏色 青色
氣味 無氣味
嗅覺閾值 無參考資料。
熔點/凝固點 無參考資料。
pH 值 不適用
沸點 / 沸點範圍 不適用
易燃性 (固體、氣體) 無資料。
閃火點 不適用
分解溫度 > 200 ° C (> 392 ° F)
自燃溫度 無數據
燃燒上 / 下限或爆炸界限
燃燒極限 - 下限 (%) 非可燃的
燃燒極限 - 上限 (%) 無資料。
爆炸極限 - 下限 (%) 無資料。
爆炸極限 - 上限 (%) 無資料。
蒸氣壓 不適用
蒸氣密度 不適用
溶解度
溶解度 (水) Insoluble in water. Partially soluble in toluene, chloroform and tetrahydrofuran
辛醇/水分配係數 無資料。
揮發速率 無資料。
其他資料
揮發性百分比 0 % 預計
比重 1.2 g/ml
黏度 不適用

10. 安定性及反應性

安定性 無資料。
特殊狀況下可能之危害反應 無資料。
應避免之狀況 無。
應避免之物質 無。
危害分解物 無。

11. 毒性資料

暴露途徑
吸入 在正常預定的使用條件下，本物料預期不為呼吸危險物。
皮膚接觸 接觸皮膚可能會導致輕度刺激。
眼睛接觸 接觸眼睛可能會導致輕度刺激。
食入 食入並非本產品可能的接觸途徑。
症狀 無資料。
毒理學效應資訊
急性毒性 根據現有資料，分類標準不符合。 LD50/ · 狹 / · · >5000mg/kg

成分	物種	試驗結果
Ceramic material		
急性		
口服		
半數致死量	大鼠	> 2000 mg/kg
吸入		
半數致死濃度	大鼠	> 2.3 mg/l, 4 小時

成分	物種	試驗結果
		> 0.888 mg/l
皮膚		
半數致死量	兔子	> 2500 mg/kg
碳黑 (CAS 1333-86-4)		
急性		
口服		
半數致死量	大鼠	> 10000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	根據現有資料，分類標準不符合。 非已知的刺激。(OECD 404)	
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	根據現有資料，分類標準不符合。 非已知的刺激。(OECD 405)	
呼吸道或皮膚過敏		
呼吸道過敏	根據現有資料，分類標準不符合。	
皮膚過敏	根據現有資料，分類標準不符合。	
生殖細胞致突變性物質	陰性不代表沒有誘發突變的可能性 (安姆氏試驗：鼠傷寒沙門氏菌)	
	根據現有資料，分類標準不符合。	
致癌物質	根據現有資料，分類標準不符合。	
	碳黑被 IARC (可能會對人體致癌，2B 組) 以及美國加州第 65 號提案列為致癌物質。在對碳黑的鑑定中，兩個組織都表示碳黑黏附在產品矩陣中時，特別是橡膠、墨水、塗漆，碳黑本身不會暴露。 在此劑劑中，碳黑以黏附形式存在。	
美國政府工業衛生專家協會 (US ACGIH) 致癌性		
碳黑 (CAS 1333-86-4)		A3 確定了的與人類有未知相關性的動物致癌物。
國際癌症研究中心 (IARC) 專著。致癌性的綜合評價		
碳黑 (CAS 1333-86-4)		2B 可能對人有致癌作用。
生殖毒性物質	根據現有資料，分類標準不符合。	
特定標的器官系統毒性物質一單一暴露	根據現有資料，分類標準不符合。	
特定標的器官系統毒性物質一重複暴露	根據現有資料，分類標準不符合。	
吸入性危害物質	根據現有資料，分類標準不符合。	
慢性影響	無資料。	
其他資料	此專用配方不提供完整的毒性資料 參閱第 2 節的潛在健康影響與第 4 節急救措施。	
	In a study in rats (H.Muhle) by chronic inhalation exposure to a typical toner, a mild to moderate degree of lung fibrosis was observed in 92% of the rats in the concentration(16mg/m3) exposure group, and a minimal to mild degree of fibrosis was noted in 22% of the animals in the middle (4mg/m3) exposure group. But no pulmonary changes was reported in the lowest (1mg/m3) exposure group, the most relevant level to potential human exposures.	

12. 生態資料

生態毒性	成分	物種	試驗結果
	Ceramic material (CAS 商業機密)		
水生的			
急性			
甲殼綱	EC50	Invertebrates (Invertebrates)	1.9 mg/l, 48 h
藻類	ErC50	藻類	184.6 mg/l, 72 h
魚類	半數致死濃度	魚類	457 mg/l, 96 h
慢性			
魚類	EC50	魚類	0.151 mg/l, 7 D
	半數致死濃度	魚類	1.94 mg/l, 16 D
持久性及降解性	無資料。		
生物蓄積性	無資料。		
土壤中之流動性	無資料。		
其他不良效應	無資料。		

13. 廢棄處置方法

排放規定	無資料。
殘餘廢棄物	無資料。
受污染包裝	無資料。
當地廢棄處置法規	無資料。

14. 運送資料

美國運輸部 (DOT)

並未列為危險物質。

IATA

並未列為危險物質。

IMDG

並未列為危險物質。

歐洲國際公路運輸危險貨物協定 (ADR)

並未列為危險物質。

15. 法規資料

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

不適用。

對危險和有害物質工作場所的空氣標準

固體石蠟 (CAS 商業機密)

適用。

碳黑 (CAS 1333-86-4)

適用。

第一階段及第二階段及第三階段優先適用GHS 之危害物質分類

固體石蠟 (CAS 商業機密)

碳黑 (CAS 1333-86-4)

國際法規

斯德哥爾摩公約

不適用

鹿特丹公約

不適用

蒙特利爾協議

不適用

京都議定書

不適用

巴塞爾 (Basel) 公約

不適用

16. 其他資料

參考文獻 無資料。

發布單位

名稱

HP Inc.

製表單位

HP Inc.

免責任聲明

此安全資料表旨在傳達有關 HP 原裝墨水 (碳粉) 耗材中提供的 HP 墨水 (碳粉) 的資訊。如果此安全資料表隨附於重新填充、改裝、相容或其他非 HP 原裝耗材一起提供給您, 請注意, 此處包含的資訊並非旨在傳達有關此類產品的資訊, 且本文件中的資訊與您所購買之產品的安全資訊可能會存在極大的差異。請與重新填充、改裝或相容耗材的銷售商聯絡以取得適用的資訊, 包括個人防護設備、暴露風險和安全處理指導等資訊。HP 在回收計劃中不接受重新填充、改裝或相容的耗材。

發行日期

03-23-2017

修訂日期

08-04-2018

修訂版本資訊

洩漏處理方法: 清理方法

毒性資料: 其他資料

毒性資料: 眼睛接觸

毒性資料: 食入

毒性資料: 吸入

毒性資料: 皮膚接觸

其他資料: 免責任聲明

縮寫說明

ACGIH	美國政府工業衛生師會議
化學文摘社 (CAS)	美國化學摘要服務社
全面環境對策、賠償暨責任法 (CERCLA)	全面的環境反應賠償和責任法案
CFR	聯邦法規
COC	克氏開口杯
美國運輸部 (DOT)	運輸部門
EPCRA	緊急情況規劃與社區知的權利法 (亦稱 SARA)
國際癌症研究署	國際癌症研究署
NIOSH	國家職業安全與健康研究所
NTP	全國毒物計畫
美國勞工部職業安全與衛生管理局	職業安全與健康管理局
PEL	容許暴露限值
RCRA	美國資源保育回收法
REC	建議的
REL	建議的暴露限值
SARA	突發性壓力外洩危害
短時間時量平均容許濃度	短期暴露限值
TCLP	毒性過濾程序
TLV	恕限值
美國有毒物質控制法	美國毒性物質管理法
揮發性有機化合物 (VOC)	揮發性有機化合物