



# SICHERHEITSDATENBLATT

## 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

<b>Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung</b>	CH138A
<b>Verwendung der Zubereitung</b>	Tintenstrahldruck.
<b>Synonym(e)</b>	ColorSpan 0901147-004
<b>Chemische Familie</b>	Acrylat/Polymer/Pigment-Gemisch
<b>CAS-Nr.</b>	Gemisch
<b>Hersteller</b>	Hewlett-Packard (Schweiz/Suisse/Svizzera) GmBH Ueberlandstrasse 1 CH-8600 Dübendorf Switzerland Telefon + 41 44 634 10 20  Telefonnummer für Gesundheitsfragen (Innerhalb der USA gebührenfrei) 1-800-457-4209 (Direkt) 1-503-494-7199 HP Rufnummer für Kundenfragen (Innerhalb der USA gebührenfrei) 1-800-474-6836 (Direkt) 1-208-323-2551 E-Mail: hpcustomerinquiries@hp.com Vergiftungsinformationszentrale +41 44 251 51 51 oder Nr. (24h Notfallnummer) 145

## 2. MÖGLICHE GEFAHREN

<b>Einstufung</b>	Xi, R36/38, R52/53
<b>Akute Gesundheitsschäden</b>	
<b>Hautkontakt</b>	Berührung mit der Haut vermeiden.. Kontakt verursacht Hautreizungen.
<b>Augenkontakt</b>	Reizt die Augen.
<b>Einatmen</b>	Das Einatmen der Dämpfe oder Nebel dieses Produktes vermeiden. Das Einatmen der Dämpfe oder Nebel dieses Produktes kann Reizungen der Atemwege zur Folge haben.
<b>Verschlucken</b>	Bei normaler Handhabung ist keine Exposition durch Verschlucken zu erwarten. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
<b>Mögliche Gesundheitsschäden Expositionswege</b>	
<b>Expositionswege</b>	Unter normalen Nutzungsbedingungen kann eine Exposition durch Kontakte mit der Haut und den Augen sowie durch Einatmen erfolgen
<b>Physikalische Gefahren</b>	Nicht als körperliche Gefahr eingestuft.
<b>Gesundheitsgefährdung</b>	Reizt die Augen und die Haut.
<b>Umweltgefahren</b>	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

## 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Komponente/Substanz	CAS-Nummer	Gewichts- prozent	EU-Nummer	EU-Klassifizierung
Acrylic Acid, Monoalkyl, Alkylaryl Ester	3076-04-8	10-30	221-351-8	Xi, N, R36/37/38, 51/53
Multifunctional Acrylate	84170-74-1	10-30		Xi, R36/38
N-Vinylcaprolactam	2235-00-9	10-30	218-787-6	Xi, Xn, R22, 36
Substituted Phosphine Oxide	75980-60-8	1-5	278-355-8	Xn, R52/53, 62
2-Benzoyl-2-Dimethylamino-4-Morpholinobut	119313-12-1	0-1	404-360-3	N, R50/53

## 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

<b>Einatmen</b>	Person sofort an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Atemproblemen Sauerstoff verabreichen. Sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.
-----------------	--



# SICHERHEITSDATENBLATT

<b>Hautkontakt</b>	Im Falle eines Kontakts entfernen Sie sofort kontaminierte Kleidung und spülen Sie die Haut mit reichlich Wasser. Kleidung vor Wiederverwendung getrennt waschen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe holen.
<b>Augenkontakt</b>	Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.
<b>Verschlucken</b>	Mund mit Wasser ausspülen. Geben Sie mehrere Gläser Wasser. Bei Verschlucken AUF KEINEN FALL Erbrechen auslösen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.

---

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

<b>Flammpunkt und Methode</b>	> 95 °C (> 203 °F) closed cup;
<b>Feuerlöscheinrichtung/Hinweis zur Brandbekämpfung</b>	Behälter aus Brandbereich entfernen, wenn dies gefahrlos möglich ist. Wasserablauf in Abwasserkanäle und Gräben vermeiden, die in Gewässer führen.
<b>Geeignete Löschmittel</b>	Trockenlöschpulver, Schaum, Kohlendioxid. Kein Wasser verwenden. Wasser zur Kühlung der dem Feuer ausgesetzten Behälter und zum Schutz des Personals verwenden.
<b>Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel</b>	Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.
<b>Außergewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren</b>	Verbrennung kann dichten, reizauslösenden Rauch freisetzen.
<b>Gefährliche Verbrennungsprodukte</b>	Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
<b>Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung</b>	Feuerwehrleute müssen vollständige Schutzausrüstung tragen, einschliesslich Atemschutzgerät.
<b>Besondere Löschhinweise</b>	Zur Kühlung von vollständig verschlossenen Behältern Wassersprühnebel einsetzen.

---

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

<b>Persönliche Vorsichtsmaßnahmen</b>	Berührung mit der Haut vermeiden. Einatmen von Dämpfen oder Nebeln vermeiden. Verschüttete Substanz nicht berühren oder hindurchgehen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Schutzbekleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt so weit wie möglich zu vermeiden. Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.
<b>Umweltschutzvorkehrungen</b>	Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.
<b>Reinigungsverfahren</b>	Mit Erde, Sand oder einer anderen nicht entzündlichen Substanz absorbieren und zur späteren Entsorgung in Behälter füllen.

---

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

<b>Handhabung</b>	Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Das Einatmen der Dämpfe oder Nebel dieses Produktes vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
<b>Lagerung</b>	Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in der Nähe von starken Oxydationsmitteln lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Von Hitze, Funken und offener Flamme entfernt halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Kindern fernhalten.

---

## 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

<b>Persönliche Schutzbekleidung</b>	
<b>Atemschutz</b>	Für angemessene Lüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
<b>Augenschutz</b>	Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer möglich sind). Im unmittelbaren Arbeitsbereich eine Not-Augenduschevorrichtung und Schnelldusche zur Verfügung stellen..
<b>Haut- und Körperschutz</b>	Geeignete chemikalienbeständige Kleidung tragen. Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen.



# SICHERHEITSDATENBLATT

## Hygienemaßnahmen

Dieser Stoff darf nicht in Kontakt mit der Haut gelangen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.  
Verschmutzte Kleidung vor der Wiederverwendung waschen.

---

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild	Nicht verfügbar.
Aggregatzustand	Flüssig.
Aggregatzustand	Flüssig.
Farbe	Schwarz
Geruch	Charakteristisch.
Geruchsgrenzwert	Nicht verfügbar.
pH-Wert	Nicht verfügbar.
Siedepunkt	> 100 °C (> 212 °F) (@ 760mmHg)
Flammpunkt	> 95 °C (> 203 °F) closed cup;
Entflammbarkeit	Nicht verfügbar.
Zündgrenzen in Luft, höhere, Volumen-%	Nicht verfügbar.
Zündgrenzen in Luft, niedrigere, Volumen-%	Nicht verfügbar.
Dampfdruck	Nicht verfügbar.
Relative Dichte	Nicht verfügbar.
Löslichkeit in Wasser	< 0.1 g/g
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser)	Nicht verfügbar.
Viskosität	10 - 30 cP
Dampfdichte	> 1
Verdunstungsgeschwindigkeit	< 0.05 BuAc
Schmelzpunkt	Nicht verfügbar.
Gefrierpunkt	Nicht verfügbar.
Zündtemperatur (°C)	Nicht verfügbar.
Spezifisches Gewicht	1.02 - 1.1
Flüchtige organische Bestandteile	< 95 g/l

---

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität	Stabil unter normalen Bedingungen.
Zu vermeidende Bedingungen	Hitze, Flammen und Funken. Sonnenlichtexposition.
Zu vermeidende Materialien	Starke Säuren, Laugen und Oxidationsmittel.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
Gefährliche Polymerisation	Eine gefährliche Polymerisation kann eintreten.

---

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Chronische Toxizität	Längere Einwirkung verursacht lokale Reizung der Haut und Schleimhäute, besonders an den Augen.
Teratogenität	Nicht bekannt
Weitere Informationen	Für diese bestimmte Mischung sind keine Daten zur Toxizität verfügbar.



# SICHERHEITSDATENBLATT

---

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

**Aquatische Toxizität**                      Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

---

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**Hinweise zur Entsorgung**                      Die Substanz nicht in die Kanalisation oder die Wasserversorgung ablaufen lassen. Entsorgung gemäß den entsprechenden behördlichen Bestimmungen.

---

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

### ADR

Nicht als Gefahrgüter geregelt.

### IMDG

Nicht als Gefahrgüter geregelt.

### IATA

Nicht als Gefahrgüter geregelt.

**Allgemein**    nicht reguliert

---

## 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

### Kennzeichnung

#### Enthält

2-Benzoyl-2-Dimethylamino-4-Morpholinobutyrophenone, Acrylic Acid, Monoalkyl, Alkylaryl Ester, Multifunctional Acrylate, N-Vinylcaprolactam, Substituted Phosphine Oxide

#### Symbol(e)



Reizend

#### R-Sätze

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.  
R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

#### S-Sätze

S24/25 Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.  
S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

---

## 16. SONSTIGE ANGABEN

### Informationen des Herstellers

Hewlett-Packard  
11311 K-Tel Drive  
Minnetonka, MN 55343 US  
Produktinformation 1-800-925-0563

### Auflistung der relevanten R-Sätze

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken  
R36 Reizt die Augen.  
R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.  
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.  
R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
R62 Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.



# SICHERHEITSDATENBLATT

## Rechtliche Hinweise

Dieses Sicherheitsdatenblatt wird den Kunden von der Hewlett-Packard Company unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Daten entsprechen dem aktuellen Wissensstand der Hewlett-Packard Company zum Zeitpunkt der Herausgabe. Aus diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder Eignung dieser Produkte für bestimmte Anwendungen abgeleitet werden. Dieses Dokument wurde gemäß den in Abschnitt 1 angeführten gesetzlichen Regelungen erstellt und entspricht u. U. nicht den rechtlichen Bestimmungen in anderen Ländern.

## Ausgabedatum

03-01-2009

## Erklärung der Abkürzungen

<b>ACGIH</b>	Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker
<b>CAS</b>	U.S. "Chemical Abstracts Service"
<b>CERCLA</b>	Umfassendes Umwelt-Antwortschreiben.Ausgleichszahlungs- und Haftungs-Akt.
<b>CFR</b>	Kodierung nach US-Bestimmungen
<b>COC</b>	Cleveland Open Cup (COC)
<b>DOT</b>	Transportabteilung
<b>EPCRA</b>	Notfallmaßnahmenplanung und "Community Right-to Know Act"
<b>IARC</b>	International Agency for Research on Cancer
<b>NIOSH</b>	National Institute for Occupational Safety and Health
<b>NTP</b>	Nationale Giftnotrufzentrale
<b>osha</b>	Occupational Safety and Health Administration
<b>PEL (Zulässiges Expositionsmass)</b>	Zulässiger Expositionsgrenzwert
<b>RCRA</b>	Resource Conservation and Recovery Act
<b>REC</b>	Empfohlen
<b>REL</b>	Empfohlener Expositionsgrenzwert
<b>SARA</b>	Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986
<b>STEL (Grenzwert für kurzzeitige Exposition)</b>	Grenzwert bei kurzfristiger Exposition
<b>TCLP</b>	Toxicity Characteristics Leaching Procedure
<b>TLV</b>	Schwellenwert
<b>TSCA</b>	Toxic Substances Control Act
<b>Flüchtige organische Bestandteile</b>	Flüchtige Organische Bestandteile