



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Informazioni importanti *** Questa scheda dati sulla sicurezza è autorizzata esclusivamente per l'utilizzo da parte di HP per i prodotti originali HP. È severamente vietato qualsiasi uso non autorizzato di questa scheda di sicurezza che potrebbe comportare l'adozione di azioni legali da parte di HP. ***

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale o designazione della miscela CP815Series
Numero di registrazione -
Sinonimi HP HDR230 Magenta Scitex Ink Cartridge
Data di emissione 04-15-2015
Numero di versione 10
Data di revisione 04-22-2021
Data di sostituzione 12-05-2020

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati Stampa a getto d'inchiostro
Usi sconsigliati Non conosciuti.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione società HP Schweiz GmbH
Glatt Tower, Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen, Zurich, Svizzera
Telefono +41 43 547 05 00

HP Inc. Linea di effetti sulla salute

(Chiamata gratuita all'interno degli USA) 1-800-457-4209
(Diretto) 1-760-710-0048

HP Inc. Linea assistenza clienti

(Chiamata gratuita all'interno degli USA) 1-800-474-6836
(Diretto) 1-208-323-2551
E-mail: hpcustomer.inquiries@hp.com

1.4 Numero di Telefono di Emergenza +41 44 251 51 51 oder Nr. (24h Notfallnummer) 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato

Pericoli per la salute

| | | |
|--|--|---|
| Erosione/irritazione della pelle | Categoria 2 | H315 - Causa irritazione della pelle. |
| Sensibilizzazione cutanea | Categoria 1 | H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Tossicità riproduttiva (fertilità, il feto) | Categoria 2 | H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Categoria 2 (Fegato, sistema respiratorio) | H373 - Può provocare danni agli organi (Fegato, sistema respiratorio) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

Pericoli per l'ambiente

| | | |
|---|-------------|--|
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, pericolo acquatico a lungo termine | Categoria 2 | H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti durevoli nel tempo. |
|---|-------------|--|

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichetta secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato

Contiene: 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one, 2-fenossietil acrilato, Difenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinossido

Pittogrammi di pericolo



Avverbio di segnalazione Attenzione

Definizioni di pericolo

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H315 Causa irritazione della pelle.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H373 Può provocare danni agli organi (Fegato , sistema respiratorio) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti durevoli nel tempo.

Definizioni di avvertimento

Prevenzione

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi/strumenti per la protezione degli occhi e del viso.
P260 Non inalare polvere/fumo/gas/nebbia/vapori/spray.
P201 Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
P270 Non mangiare, bere o fumare utilizzando questo prodotto.
P264 Lavare le mani accuratamente dopo la manipolazione.
P272 Indumenti da lavoro contaminati non si dovrebbero trasferire al di fuori del posto di lavoro.
P273 Evitare il rilascio nell'ambiente.

Risposta

P302 + P352 SE PRESENTE SULLA PELLE : Lavare con molto sapone e acqua.
P333 + P313 Se si verifica irritazione della pelle o eruzione: Ottenere un consiglio medico/visita medica.
P308 + P313 SE sottoposto ad esposizione o comunque coinvolto : richiedere un controllo/consiglio medico.
P312 Contattare un CENTRO ANTI VELENI o un dottore/medico in caso di malore.
P314 In caso di malore richiedere un controllo/consiglio medico.
P391 Raccogliere la fuoriuscita.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

Immagazzinamento

P405 Immagazzinare in luogo protetto.

Eliminazione

P501 Eliminazione del contenuto/contenitore in ottemperanza alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari sulle etichette

Nessuno(a).

2.3. Altri pericoli

La classificazione di questa miscela come categoria 2 di tossicità riproduttiva (H361) si basa sulla classificazione armonizzata dell'ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfina come indicato nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

I recenti dati di prova per l'ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfina presentati nel Dossier REACH dell'UE suggeriscono che la classificazione come categoria di tossicità riproduttiva 1B (H360) è più appropriata. Questo porterebbe alla classificazione del prodotto come prodotto di categoria di tossicità riproduttiva 1B (H360).

Il titolare della registrazione ha aggiornato il dossier REACH e ha chiesto all'autorità svedese di avviare il processo di modifica della classificazione armonizzata. Questa SDS è stata aggiornata secondo gli orientamenti dell'Agenzia svedese per le sostanze chimiche. Potenziali rischi di questo prodotto sono: contatto con la pelle e gli occhi, ingestione e inalazione.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Informazioni generali

| Nome Chimico | % | Numero CAS / Numero CE | Numero di registrazione REACH | Numero della sostanza | Nota |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|
| Diacrilato di ossibis(metil-2,1-etandiile) | <25 | 57472-68-1 260-754-3 | 01-2119484629-21-XXXX | - | |
| Classificazione: | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318 | | | | |
| 2-fenossietil acrilato | <15 | 48145-04-6 256-360-6 | 01-2119980532-35-XXXX | - | |
| Classificazione: | Skin Sens. 1A;H317, Repr. 2;H361d, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | |

| Nome Chimico | % | Numero CAS / Numero CE | Numero di registrazione REACH | Numero della sostanza | Nota |
|--|------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|
| Glicerolo, propossilato, esteri con acido acrilico Classificazione: Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319 | <15 | 52408-84-1 500-114-5 | 01-2119487948-12-XXXX | - | |
| Propil idynetrimetanol, etossilato, esteri con acido acrilico Classificazione: Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318 | <15 | 28961-43-5 - | - | - | |
| Acrilato di dodecile Classificazione: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335, Aquatic Chronic 2;H411 | <10 | 2156-97-0 218-463-4 | 01-2119976296-23-XXXX | - | |
| 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one Classificazione: Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT RE 1;H372 | <5 | 2235-00-9 218-787-6 | 01-2119977109-27-XXXX | - | |
| Acido 2-propanoico-1,6-hexanedilester, polimero con alcano disostituito Classificazione: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319 | <5 | 67906-98-3 - | - | - | |
| Difenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinossido Classificazione: Skin Sens. 1B;H317, Repr. 2;H361fd, Aquatic Chronic 2;H411 | <5 | 75980-60-8 278-355-8 | 01-2119972295-29-XXXX | 015-203-00-X | |
| 2-isopropil-9H-tioxantone-9-one Classificazione: - | <2.5 | 5495-84-1 226-827-9 | 01-2120769513-49-XXXX | - | |
| 1,6-Esandiolo diacrilato Classificazione: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319 | <1 | 13048-33-4 235-921-9 | 01-2119484737-22-XXXX | 607-109-00-8 | |

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Informazioni generali Non disponibile.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

| | |
|-------------------------------|--|
| Inalazione | Spostare la persona all'aria aperta. Se i sintomi persistono, rivolgersi a un medico. |
| Contatto con la pelle | Lavare accuratamente le zone interessate con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico. |
| Contatto con gli occhi | Non strofinare gli occhi. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua calda e pulita (a bassa pressione) per almeno 15 minuti o finché le particelle non sono state completamente rimosse. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico. |
| Ingestione | Se il materiale venisse ingerito, cercare immediatamente l'attenzione o l'assistenza medica - Non provocare il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. |

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non disponibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali Non disponibile.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Pericolo generale d'incendio Non disponibile.

5.1. Mezzi di estinzione

| | |
|--|---|
| Mezzi di estinzione idonei | Polvere asciutta. Anidride carbonica (CO ₂). L'acqua può essere inefficace. |
| Agenti di estinzione non idonei | L'acqua può essere inefficace. Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco. |

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

| | |
|--|------------------|
| Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco | Non disponibile. |
|--|------------------|

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

| | |
|--|---|
| Per chi non interviene direttamente | Indossare un equipaggiamento adeguato di protezione personale. Non toccare o calpestare il materiale fuoriuscito. |
| Per chi interviene direttamente | Non disponibile. |

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. Vedere anche la Sezione 13, Osservazioni sullo smaltimento

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Utilizzare un materiale non combustibile (ad esempio vermiculite, sabbia o terra) per assorbire il prodotto e riporlo in un contenitore per il successivo smaltimento.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Non disponibile.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano da fonti di calore o freddo eccessivo. Stoccare al riparo della luce diretta del sole. Non conservare o manipolare vicino a fiamme libere, calore o altre fonti di ignizione. Per la spedizione e l'immagazzinaggio si raccomandano contenitori opachi in polietilene ad alta densità (HDPE).

7.3. Usi finali particolari

Non disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nessun valore limite di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

Valori limite biologici

Nessun valore limite biologico di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

Procedure di monitoraggio suggerite

Non disponibile.

Livelli derivati senza effetto (DNEL)

| Componenti | Tipo | Via | Valore | Forma fisica |
|---|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1,6-Esandiolo diacrilato (CAS 13048-33-4) | Consumatori | Dermico | 1.66 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| | | Inalazione | 7.24 mg/m ³ | Sistemica a lungo termine |
| | | Orale | 2.08 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| | Lavoratori | Dermico | 2.77 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| | | Inalazione | 24.48 mg/m ³ | Sistemica a lungo termine |
| | | Dermico | 0.7 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one (CAS 2235-00-9) | Lavoratori | Inalazione | 4.9 mg/m ³ | Sistemica a lungo termine |
| | | Inalazione | 0.17 mg/m ³ | Locale a lungo termine |
| | | Dermico | 1.5 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| 2-fenosietil acrilato (CAS 48145-04-6) | Lavoratori | Inalazione | 77 mg/m ³ | Locale a lungo termine |
| | | Inalazione | 10 mg/m ³ | Sistemica a lungo termine |
| | | Dermico | 138.9 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| Acrilato di dodecile (CAS 2156-97-0) | Lavoratori | Inalazione | 97.9 mg/m ³ | Sistemica a lungo termine |
| | | Dermico | 2.77 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| Diacrilato di ossibis(metil-. 2,1-etandiile) (CAS 57472-68-1) | Lavoratori | Inalazione | 24.48 mg/m ³ | Sistemica a breve termine |
| | | Dermico | 0.233 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| Difenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinossido (CAS 75980-60-8) | Lavoratori | Inalazione | 0.822 mg/m ³ | Sistemica a lungo termine |
| | | Dermico | 1.92 mg/kg | Sistemica a lungo termine |
| Glicerolo, propossilato, esteri con acido acrilico (CAS 52408-84-1) | Lavoratori | Inalazione | 3.7 mg/m ³ | Sistemica a lungo termine |

Prevedibili concentrazioni prive di effetti (PNEC)

| Componenti | Tipo | Via | Valore | Forma fisica |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1,6-Esandiolo diacrilato (CAS 13048-33-4) | non applicabile | Acqua dolce | 0.0015 mg/l | |
| | | Acqua marina | 0.00015 mg/l | |
| | | Sedimento | 0.0243 mg/kg | Acqua dolce |

| Componenti | Tipo | Via | Valore | Forma fisica |
|---|-----------------|---|-----------------|-------------------------|
| 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one (CAS 2235-00-9) | non applicabile | Sedimento | 0.00243 mg/kg | Acqua marina |
| | | STP (Impianto di trattamento delle acque reflue) | 2.7 mg/l | Impianto di depurazione |
| | | Suolo | 0.00397 mg/kg | |
| | | Acqua dolce | 0.1 mg/l | |
| | | Acqua marina | 0.01 mg/l | |
| | | Periodico | 1 mg/l | Rilasci |
| | | Sedimento | 0.829 mg/kg | Acqua dolce |
| | | Sedimento | 0.0829 mg/kg | Acqua marina |
| | | STP (Impianto di trattamento delle acque reflue) | 262 mg/l | Impianto di depurazione |
| | | 2-fenossietil acrilato (CAS 48145-04-6) | non applicabile | Suolo |
| Acqua dolce | 0.002 mg/l | | | |
| Acqua marina | 0.0002 mg/l | | | |
| Periodico | 0.0121 mg/l | | | Rilasci |
| Sedimento | 0.02 mg/kg | | | Acqua dolce |
| Sedimento | 0.002 mg/kg | | | Acqua marina |
| STP (Impianto di trattamento delle acque reflue) | 1.77 mg/l | | | Impianto di depurazione |
| Acrilato di dodecile (CAS 2156-97-0) | non applicabile | | | Suolo |
| | | Acqua dolce | 0.495 mg/l | |
| | | Acqua marina | 0.05 mg/l | |
| | | Periodico | 0.52 mg/l | Rilasci |
| | | Sedimento | 1245.42 mg/kg | Acqua dolce |
| | | Sedimento | 124.54 mg/kg | Acqua marina |
| | | STP (Impianto di trattamento delle acque reflue) | 1000 mg/l | Impianto di depurazione |
| | | Diacrilato di ossibis(metil-. 2,1-etandiile) (CAS 57472-68-1) | non applicabile | Suolo |
| Acqua dolce | 0.0034 mg/l | | | |
| Acqua marina | 0.00034 mg/l | | | |
| Periodico | 0.034 mg/l | | | Rilasci |
| Sedimento | 0.00884 mg/kg | | | Acqua dolce |
| STP (Impianto di trattamento delle acque reflue) | 100 mg/l | | | Impianto di depurazione |
| Difenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinossido (CAS 75980-60-8) | non applicabile | Suolo | 0.0013 mg/kg | |
| | | Acqua dolce | 0.00353 mg/l | |
| | | Acqua marina | 0.0005353 mg/l | |
| | | Periodico | 0.0353 mg/l | Rilasci |
| | | Sedimento | 0.29 mg/kg | Acqua dolce |
| Glicerolo, propossilato, esteri con acido acrilico (CAS 52408-84-1) | non applicabile | Sedimento | 0.029 mg/kg | Acqua marina |
| | | Suolo | 0.0557 mg/kg | |
| | | Acqua dolce | 0.00574 mg/l | |
| | | Acqua marina | 0.01697 mg/kg | |
| | | Periodico | 0.0574 mg/l | Rilasci |
| | | Sedimento | 0.001697 mg/kg | Acqua marina |
| | | STP (Impianto di trattamento delle acque reflue) | 10 mg/l | Impianto di depurazione |
| Suolo | 0.00111 mg/kg | | | |

| | |
|--|---|
| Linee di condotta per l'esposizione | Non sono stati definiti limiti di esposizione per questo prodotto. |
| 8.2. Controlli dell'esposizione | |
| Controlli d'impiantistica adeguati | Non disponibile. |
| Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale | |
| Informazioni generali | Non disponibile. |
| Protezione degli occhi/del viso | Indossare occhiali di protezione e mascherina (contro eventuali schizzi). Utilizzare buone pratiche di igiene nel maneggiare questo materiale, incluso il cambio e il lavaggio degli indumenti dopo l'uso. Disfarsi di scarpe e di altri articoli di pelle contaminati. |
| Protezione della pelle | |
| - Protezione delle mani | Guanti consigliati: Nitrile dello spessore minimo di 0,1524 millimetri (6 millesimi di pollice) Indossare guanti a resistenza chimica appropriati. |
| - Altro | Indossare indumenti a resistenza chimica appropriati. |
| Protezione respiratoria | Fornire areazione adeguata. In caso di ventilazione insufficiente, indossare una attrezzatura respiratoria adatta. |
| Pericoli termici | Non disponibile. |
| Misure di igiene | Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Evitare che il materiale venga a contatto degli occhi, della pelle o dei vestiti. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto. Lavare gli indumenti contaminati prima di usarli nuovamente. Mantenere lontano da alimenti e bevande. |
| Controlli dell'esposizione ambientale | Non disponibile. |

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

| | |
|--|---|
| Stato fisico | Liquido. |
| Forma fisica | Liquido. |
| Colore | Magenta |
| Odore | Caratteristico/a. |
| Soglia olfattiva | Non disponibile. |
| pH | 6.8 - 7.2 Mettler Toledo phmetro. Temperatura 25°C |
| Punto di fusione/punto di congelamento | Non disponibile. |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | Non disponibile. |
| Punto di infiammabilità | > 140.0 °C (> 284.0 °F) Pensky-Martens a vaso chiuso EPA Method 1020 Stimato |
| Velocità di evaporazione | Non disponibile. |
| Infiammabilità (solidi, gas) | Non disponibile. |
| Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività | |
| Limite di infiammabilità - inferiore (%) | Non disponibile. |
| Limite di infiammabilità - superiore (%) | Non disponibile. |
| Pressione di vapore | Non disponibile. |
| Densità di vapore | Non disponibile. |
| Solubilità (le solubilità) | |
| Solubilità (in acqua) | Non disponibile. |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | Non disponibile. |
| Temperatura di autoaccensione | Non disponibile. |
| Temperatura di decomposizione | Non disponibile. |
| Viscosità | 12.5 - 13.5 cP Reometro a cono e a piastra, temperatura 50°C. Sensore C60/1°. Valori registrati a 4000 1/s. |
| Proprietà esplosive | Non disponibile. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Proprietà comburenti | Non disponibile. |
| 9.2. Altre informazioni COV | Per ulteriori dati e informazioni sulle regolamentazioni COV, vedere la Sezione 15. 19 g/l Metodo 24/ASTM D5409-93 Stimato |

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

| | |
|--|---|
| 10.1. Reattività | Non disponibile. |
| 10.2. Stabilità chimica | Stabile in condizioni di stoccaggio normali. |
| 10.3. Possibilità di reazioni pericolose | È possibile che avvenga una polimerizzazione pericolosa con diminuito tenore di inibitore. |
| 10.4. Condizioni da evitare | Esposizione alla luce del sole. |
| 10.5. Materiali incompatibili | Incompatibile con le basi forti e con gli agenti ossidanti. metalli alcalini |
| 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi | Durante la decomposizione, questo prodotto può produrre gas quali ossido di azoto, monossido di carbonio, anidride carbonica e/o idrocarburi a basso peso molecolare. |

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

| | |
|--|--|
| Informazioni generali | Non disponibile. |
| Informazioni sulle vie probabili di esposizione | |
| Inalazione | L'inalazione può causare una lieve irritazione del sistema respiratorio. |
| Contatto con la pelle | Causa irritazione della pelle. Può provocare sensibilizzazione in caso di contatto con l'epidermide. |
| Contatto con gli occhi | A contatto con gli occhi può provocare lieve irritazione. |
| Ingestione | L'ingestione non è considerata una probabile via di esposizione. |
| Sintomi | Non disponibile. |

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| Componenti | Specie | Risultati del test |
|--|-------------|--------------------|
| 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one (CAS 2235-00-9) | | |
| Acuto | | |
| Dermico | | |
| DL50 | su coniglio | 1700 mg/kg |
| Inalazione | | |
| CL50 | ratto | > 1.6 mg/l |
| Orale | | |
| DL50 | ratto | 1114 mg/kg |

| | |
|---|--|
| Erosione/irritazione della pelle | Causa irritazione della pelle. |
| Grave lesione oculare/irritazione oculare | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Non corrosivo. Non è un irritante noto. (OECD 437) |
| Sensibilizzazione delle vie respiratorie | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Sensibilizzazione cutanea | Può provocare sensibilizzazione in caso di contatto con l'epidermide. |
| Mutagenicità delle cellule germinali | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Cancerogenicità | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Tossicità riproduttiva | Sospettato di nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Può provocare danni agli organi (Fegato , sistema respiratorio) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| Pericolo d'aspirazione | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Informazioni sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze | Non disponibile. |
| Altre informazioni | Per questa specifica formulazione non sono disponibili dati completi di tossicità |

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità in acqua

Tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico. Questo prodotto non è stato sottoposto a test sugli effetti ecologici.

| Componenti | Specie | Risultati del test |
|---|--|---|
| 2-fenossietil acrilato (CAS 48145-04-6) | | |
| <i>Acuto</i> | | |
| | CE50 | Desmodesmus subcapitatus 4.44 mg/l, 72 h (DIN38412 L 9) |
| | CL50 | Leuciscus idus 10 mg/l, 96 h (DIN38 412) |
| | EC10 | Desmodesmus subcapitatus 0.71 mg/l, 72 h (DIN38412 L 9) |
| | NOEC | Desmodesmus subcapitatus 0.71 mg/l, 72 h (DIN38412 L 9) |
| Acquatico | | |
| <i>Acuto</i> | | |
| Crostacei | CE50 | Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 1.21 mg/l, 48 h (Directive CE 79/831/CEE, Allegato V , Part C) |
| Acrilato di dodecile (CAS 2156-97-0) | | |
| <i>Acuto</i> | | |
| | CE50r | Pseudokirchneriella subcapitata > 0.274 µg/L, 72 h (OECD 201) |
| | CL50 | Leuciscus idus 460 mg/l, 96 h (DIN38 412, part L 15, 1982) |
| | NOEC | Leuciscus idus 215 mg/l, 96 h (DIN38 412, part L 15, 1982) |
| <i>Cronico</i> | | |
| | LOEC | Daphnia magna > 0.25 µg/L, 21 d (OECD 211) |
| Acquatico | | |
| <i>Cronico</i> | | |
| Crostacei | NOEC | Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 0.25 µg/L, 21 d (OECD 211) |
| Pesci | LOEC | Danio rerio > 1 µg/L, 36 d (OECD 210) |
| Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfinossido (CAS 75980-60-8) | | |
| <i>Acuto</i> | | |
| | CE50 | Pseudokirchneriella subcapitata > 2.01 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| | CL50 | Cyprinus carpio 1.4 mg/l, 96 h (OCSE 203) |
| | EC10 | Pseudokirchneriella subcapitata 1.56 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| Acquatico | | |
| <i>Acuto</i> | | |
| Crostacei | CE50 | Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 3.53 mg/l, 48 h (OECD 202) |
| 12.2. Persistenza e degradabilità | Non disponibile. | |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo | Non disponibile. | |
| Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (log Kow) | Non disponibile. | |
| Fattore di bioconcentrazione (BCF) | | |
| Acrilato di dodecile | 2.34, (EPA Epiwin (v.4.11)) | |
| Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfinossido | 72, (JIS K 0102-1986, 71 - Kanpogyo No .S, Yakuhatsu No . 615, 4 MITI/MHW Chemical Substance Control Law, Japan) | |
| 12.4. Mobilità nel suolo | Non disponibile. | |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB | Non è una sostanza o miscela PBT o vPvB. | |
| 12.6. Altri effetti avversi | Non disponibile. | |

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Rifiuti residui | Non disponibile. |
| Contenitori contaminati | Non disponibile. |
| Codice Europeo dei Rifiuti | Non disponibile. |

| | |
|---|--|
| Metodi di smaltimento/informazioni | Non smaltire con i rifiuti generici dell'ufficio. Non scaricare il materiale in fogne/riserve d'acqua. Smaltire i materiali di rifiuto secondo le normative locali, provinciali, regionali, statali e nazionali di protezione dell'ambiente. Assicurarsi che la raccolta e lo smaltimento siano effettuati da una ditta locale autorizzata. |
|---|--|

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | |
|--|--|
| DOT | |
| Numero UN | UN3082 |
| Nome di spedizione dell'ONU | Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Acrilati), Inquinante marino |
| Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| Classe | 9 |
| Rischio associato | - |
| Gruppo d'imballaggio | III |
| Pericoli per l'ambiente | |
| Inquinante marino | si |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non disponibile. |
| DOT Supplemental Information | La classificazione DOT (Department of Transportation) si applica solo alle spedizioni all'interno di Stati Uniti e Porto Rico. |
| IATA | |
| Numero UN | UN3082 |
| Nome di spedizione dell'ONU | Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Acrilati) |
| Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| Classe | 9 |
| Rischio associato | - |
| Gruppo d'imballaggio | III |
| Pericoli per l'ambiente | si |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non disponibile. |
| IMDG | |
| Numero UN | UN3082 |
| Nome di spedizione dell'ONU | Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Acrilati), Inquinante marino |
| Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| Classe | 9 |
| Rischio associato | - |
| Gruppo d'imballaggio | III |
| Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| Inquinante marino | si |
| EMS no | F-A, S-F |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non disponibile. |
| ADR | |
| Numero UN | UN3082 |
| Nome di spedizione dell'ONU | Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Acrilati) |
| Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| Classe | 9 |
| Rischio associato | - |
| Nr. pericolo (ADR) | Non disponibile. |
| Codice delle restrizioni nei tunnel | Non disponibile. |
| Gruppo d'imballaggio | III |
| Pericoli per l'ambiente | si |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non disponibile. |



Inquinante marino



SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Allegato I e II e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti, Allegato I e successivi adeguamenti
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 1 e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 2 e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 3 e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato V e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (CE) n. 166/2006 Allegato II Registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e successive modifiche
Non listato.

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH, Articolo 59(10), Elenco di sostanze candidate così come attualmente pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Non listato.

Autorizzazioni

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XIV - Sostanze soggette ad autorizzazione, modificata
Non listato.

Limitazioni sull'uso

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso e successivi adeguamenti
Non listato.

Direttiva 2004/37/CE: sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro e successive modifiche
Non listato.

Altri regolamenti UE

Direttiva 2012/18/UE sugli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e successive modifiche
Non listato.

| | |
|---|--|
| Altre legislazione | Tutte le sostanze chimiche contenute in questo prodotto HP sono state indicate o sono esenti dall'obbligo di indicazione ai sensi della legge sulla notifica delle sostanze chimiche nei seguenti paesi: USA(TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Svizzera, Canada (DSL/NDSL), Australia, Giappone, Filippine, Sud Corea, Nuova Zelanda e Cina. |
| Altre informazioni | Questa Scheda di Sicurezza è conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2015/830. Classificazione secondo il regolamento (CE) n 1272/2008 e successive modifiche. Disposizioni specifiche: Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e le restrizioni delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia Europea per le sostanze Chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93 e il regolamento della Commissione (CE) n 1488/94, nonché la direttiva della Commissione 76/769/CEE e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (nella versione modificata GU L 396 del 29.05.2007 pagina 3 con ulteriori rettifiche e modifiche). Svizzera - COV 0% |
| Regolamenti nazionali | Non disponibile. |
| Svizzera. Elenco 1A-EB delle sostanze soggette al ChKV, Regolamento sul controllo delle sostanze chimiche per uso civile e militare (ChKV) | |
| Non listato. | |
| 15.2. Valutazione della sicurezza chimica | Controllare il documento SUMI o GEIS in allegato, se applicabile. |

SEZIONE 16: Altre informazioni

| | |
|--|--|
| Riferimenti | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e all'istituzione di un'agenzia europea per le sostanze chimiche (REACH). Regolamento (UE) 2015/830 del 28 maggio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele e gli emendamenti (CLP). |
| Informazioni sul metodo di valutazione che consente di classificare le miscele | La classificazione per i pericoli per la salute e per l'ambiente è ottenuta mediante una combinazione di metodi di calcolo e dati sperimentali delle prove, se disponibili. |
| Testo completo delle eventuali indicazioni H non riportate per esteso nelle sezioni dalla 2 alla 15 | H302 Nocivo per ingestione. H312 Nocivo a contatto con la pelle. H315 Causa irritazione della pelle. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Causa danni gravi agli occhi. H319 Causa irritazioni gravi agli occhi. H335 Può provocare irritazione alle vie respiratorie. H361d Sospettato di nuocere al feto. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti durevoli nel tempo. |
| Informazioni di revisione | 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti : Modifiche all'informativa |
| Informazioni formative | Seguire le istruzioni di formazione durante la manipolazione di questo materiale. |
| Diniego | Questa scheda dati sulla sicurezza serve per trasmettere informazioni sugli inchiostri (toner) HP inclusi nelle forniture di inchiostro (toner) originale HP. Se la nostra scheda dati sulla sicurezza era inclusa in una fornitura di materiali compatibili ricaricati, rigenerati o di altro tipo non originale HP, tenere presente che le informazioni contenute nel presente documento non erano destinate alla trasmissione di informazioni su tali prodotti e potrebbero esservi notevoli differenze tra le informazioni in questo documento e le informazioni di sicurezza per il prodotto acquistato. Contattare il venditore dei materiali ricaricati, rigenerati o compatibili per le informazioni applicabili, comprese le informazioni sui dispositivi di protezione individuale, i rischi di esposizione e le istruzioni per la manipolazione sicura. HP non accetta materiali ricaricati, rigenerati o compatibili nei propri programmi di riciclaggio. Questa scheda tecnica di sicurezza dei materiali viene fornita gratuitamente ai clienti di HP. I dati sono quelli più recenti e noti a HP al momento della redazione del presente documento, e sono da ritenersi accurati. Non devono essere interpretati come una garanzia di proprietà specifiche dei prodotti o di idoneità a una particolare applicazione. Questo documento è stato predisposto secondo i requisiti delle giurisdizioni specificate nella precedente Sezione 1 e potrebbe non essere conforme alle normative vigenti in altri Paesi. |

Significato delle abbreviazioni

| | |
|---|---|
| ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) | ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) |
| CAS | CAS (Chemical Abstracts Service) |
| CERCLA | Legge statunitense CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) |
| CFR | Code of Federal Regulations (Codice dei Regolamenti Federali) |
| COC | COC (Cleveland Open Cup) |
| DOT | Ministero dei Trasporti |
| EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA) |
| IARC | IARC (International Agency for Research on Cancer) |
| NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) |
| NTP | NTP (National Toxicology Program) |
| OSHA | Occupational Safety and Health Administration (OSHA) |
| PEL | Limite di esposizione ammissibile |
| RCRA | RCRA (Resource Conservation and Recovery Act) |
| REC | Consigliato |
| REL | Limite di esposizione consigliato |
| SARA | SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) del 1986 |
| STEL | Limite di esposizione a breve termine |
| TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, Procedura di lisciviazione delle caratteristiche di tossicità) | Procedura di lisciviazione delle caratteristiche di tossicità (TCLP) |
| TLV | Valore limite di soglia (TLV) |
| TSCA | Inventario TSCA (Toxic Substances Control Act) |
| COV | Composti organici volatili (VOC) |

Safe Use of Mixture Information (SUMI)

Informazioni sull'uso sicuro di miscele (SUMI)

Inchiostri per stampa digitale UV: UV01 *Italian*

Esclusioni di responsabilità

Questo SUMI è un documento generico per la comunicazione delle condizioni di uso sicuro del prodotto in risposta all'obbligo REACH. Il presente documento riguarda solo le condizioni di uso sicuro e non è specifico per un prodotto. Aggiungendo questo GEIS a un prodotto specifico SDS, l'importatore/formulatore dichiara che la miscela può tranquillamente essere utilizzata seguendo le istruzioni riportate di seguito. A seguito della legislazione in merito alla medicina del lavoro, il datore di lavoro è responsabile della comunicazione al personale di informazioni rilevanti sull'uso. Nella predisposizione delle istruzioni relative al posto di lavoro per i dipendenti, le istruzioni SUMI dovrebbero sempre essere considerate in combinazione con l'SDS e l'etichetta del prodotto. I valori dei livelli di esposizione DNEL (Derived No Effect Levels) e PNEC (Predicted No Effect Concentration) di sostanze derivate dalla Valutazione della sicurezza chimica (CSA - Chemical Safety Assessment) saranno dati nella sezione 8 dell'SDS.

Il numero di registrazione REACH, se del caso, completa una SDS estesa di prodotto.

Condizioni operative

| | |
|---------------------------------|---|
| Durata massima | Fino a 8 ore al giorno |
| Frequenza di esposizione | < 240 giorni all'anno |
| Condizioni di processo | Copre l'utilizzo a temperatura ambiente. Nelle aree in cui viene eseguita la stampa dovrebbe essere prevista una ventilazione adeguata. Lo standard ANSI/ASHRAE 62.1-2013 fornisce le linee guida per garantire la qualità accettabile dell'aria nell'ambiente di lavoro. Mantenere le emissioni al di sotto dei limiti di esposizione professionale degli ingredienti di cui al punto 8 della SDS. Evitare il contatto diretto. Pulire regolarmente l'attrezzatura e l'area di lavoro. Verificare che le Misure di Gestione dei Rischi in atto vengano usate correttamente e che vengano seguite le Condizioni Operative. |

Misure di Gestione dei Rischi

| | |
|---|---|
| Condizioni e misure relative a Dispositivi di Protezione Individuale, valutazione dell'igiene e della salute | Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale (o occhiali a mascherina), contro eventuali schizzi. Indossare guanti con adeguata resistenza chimica: consultare la sezione 8 dell'SDS. Indossare abbigliamento con adeguata resistenza chimica. È raccomandato l'uso di fontanelle per lavaggio oculare e docce di emergenza. Evitare di respirare esalazioni/vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e con gli indumenti. Deve essere garantita la formazione dei lavoratori in relazione all'impiego corretto e alla manutenzione di tutte le attrezzature di |
|---|---|



Raccomandazioni sulle buone pratiche

Indossare un equipaggiamento di protezione personale adeguato.
Lavarsi le mani prima e dopo il lavoro.
Mantenere una buona prassi di igiene industriale e sicurezza.
Usare solo con ventilazione adeguata.
Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
Conservare in un luogo ben ventilato.
Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare a temperatura ambiente.



Misure ambientali

Non disperdere questo prodotto nelle fognature o in qualsiasi specchio d'acqua.
Smaltire i rifiuti secondo le Norme locali, statali, federali e provinciali in materia ambientale.
Assicurarsi che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti venga effettuato in modo appropriato con un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata.

Descrittori di utilizzo

| |
|--|
| IS-Uso in siti industriali |
| PW-Impiego diffuso da parte di lavoratori professionisti |
| SU7-Supporti di stampa e riproduzione |
| PC18-Inchiostri e Toner |
| PROC1-Produzione chimica o raffineria in un processo chiuso, senza possibilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. |
| PROC1-Produzione chimica o raffineria in un processo continuo chiuso, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti. |
| PROC3- Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi in lotti chiusi con occasionale esposizione controllata o processi con condizione di contenimento equivalente |
| PROC8a-Trasferimento di sostanza o miscela (carico e scarico), in strutture non dedicate |
| PROC8a-Trasferimento di sostanza o miscela (carico e scarico), in strutture dedicate |
| ERC5-Utilizzo in sito industriale con inclusione in o su un articolo |
| ERC8c-Impiego diffuso con inclusione in/su articolo (indoor) |

Ulteriori informazioni sulla composizione del prodotto

Nella sezione 2 dell'SDS e sull'etichetta, viene fornita la classificazione della miscela.
La classificazione della miscela si basa sui singoli ingredienti e sulla loro concentrazione nella miscela.
Tutti gli ingredienti che contribuiscono alla classificazione sono indicati nella sezione 3 dell'SDS.
I valori limite di riferimento degli ingredienti su cui si basa la valutazione dell'esposizione, sono elencati nella sezione 8 dell'SDS.
Il prodotto può contenere ingredienti sensibilizzanti che possono causare reazioni allergiche in alcune persone.
La sezione 2 dell'SDS prevede questi ingredienti, se applicabile.
Il prodotto è classificato come tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.