



Ficha de datos de seguridad de material

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del material	480I00012
Utilización del preparado	Impresión con chorro de tinta
Sinónimo(s)	Tinta cian HP Scitex XL100 Supreme
Identificación de la empresa	Hewlett-Packard México DF Prolongación Reforma #700 Colonia Lomas de Santa Fé Delegación Alvaro Obregón México City 01210 México Teléfono (55) 5258-4600
	Línea telefónica de Hewlett-Packard de efectos sobre la salud (Llamada gratuita en EE.UU.) 1-800-457-4209 (Directo) 1-503-494-7199 Línea de asistencia al cliente de HP (Llamada gratuita en EE.UU.) 1-800-474-6836 (Directo) 1-208-323-2551 Correo electrónico: hpcustomerinquiries@hp.com

2. Identificación de los Peligros

Efectos graves en la salud	
Contacto con la piel	Nocivo si se absorbe por vía cutánea.
Inhalación	Nocivo por inhalación.

3. Composición / Información sobre los Ingredientes

Componente o sustancia	Número CAS	% por peso
2-Butoxyethyl acetate	112-07-2	< 70
2-methoxy-1-metiletilacetato	108-65-6	< 25
Pigmento azul	Propietario	< 5
Proprietary Polymer	Propietario	< 5
Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer	Propietario	< 5
High Molecular Weight Copolymer	Mezcla	< 1

4. Primeros auxilios

Procedimientos de primeros auxilios	
Contacto con los ojos	En caso de haber contacto, enjuáguese los ojos inmediatamente con grandes cantidades de agua, continúe enjuagándose durante 15 minutos. Si la irritación persiste busque atención médica.
Contacto con la piel	Si se produce el contacto, lave la piel de inmediato con agua abundante durante al menos 15 minutos a la vez que se retiran las prendas y el calzado contaminados. Si la irritación persiste busque atención médica. Retire y aisle las ropas y el calzado contaminados. Lave la ropa y calzado a profundidad (o elimine) antes de volver a utilizarlos.
Inhalación	Salga al aire libre. Si persisten los síntomas, busque atención médica.
Ingestión	Si se ingiere, acudir a un médico inmediatamente y mostrar este envase o la etiqueta.
Notas al médico	Trate sintomáticamente.

5. Medidas de lucha contra incendios

Punto de inflamación y método	66 °C (150.8 °F); Setaflash Closed Tester
Productos de combustión peligrosa	Monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Propiedades inflamables	Ninguno conocido.



Ficha de datos de seguridad de material

Materiales de extinción

Medios de extinción adecuados CO2, agua, sustancias químicas secas, o espuma

Medios no aptos de extinción. No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

Peligros poco comunes de explosión y de incendio Ninguno conocido.

Protección para bomberos

Equipo de protección y precauciones para bomberos Los bomberos deben usar ropa de protección completa que incluya aparato de respiración autónomo.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales Asegurar una ventilación adecuada.

Métodos de limpieza Contiene producto derramado. Absorba con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, diatomita, vermiculita) y trasládalo a un contenedor adecuado para su eliminación en consonancia con las normativas locales / nacionales (ver sección 13).

Información adicional Empapar en material absorbente inerte. Eliminar según las normativas locales, estatales y federales.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación Evite respirar los vapores o rocíos que emite el producto. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. No degustar o ingerir el producto. Mantener lejos de calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar. Úsese solamente con la ventilación adecuada. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

Almacenamiento Almacenar en consonancia con los reglamentos locales / regionales / nacionales / internacionales pertinentes. Mantenga el recipiente en un lugar bien ventilado. Manténgase cerrado el recipiente cuando no se usa.

8. Controles de exposición y protección personal

Límites de exposición ocupacional (ACGIH)

Componentes	Tipo	Valor
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	PPT	20 ppm

Pautas de exposición No se ha establecido ninguno.

US NIOSH Immed. Dang. Life or Health (IDLH): Concentration (mg/m3)

Pigmento azul (Propietario) 100 MGM3

US NIOSH Immed. Dang. Life or Health (IDLH): Concentration not determined

2-Butoxyethyl acetate (112-07-2) Immediately dangerous to life or health (IDLH)

Controles de ingeniería Puede requerirse una ventilación o escape local adicional para el área a fin de mantener la concentración del aire por debajo de los límites de exposición recomendados.

Equipos de protección personal

Protección para ojos y rostro Evite el contacto con los ojos. Usar gafas de seguridad, gafas de protección contra productos químicos (si hay la posibilidad de salpicadura).

Protección cutánea Utilizar un equipo de protección personal para minimizar la exposición a la piel y a los ojos.

Consideraciones generales de higiene Manténgase apartado de bebidas y alimentos. Lávese las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto Líquido.



Ficha de datos de seguridad de material

Color	Cian
Umbral de olor	No disponible.
Estado de la materia	No disponible.
pH	No disponible.
Punto de fusión	No disponible.
Punto de congelación	No disponible.
Punto de ebullición	163 °C (325.4 °F) estimado
Punto de inflamación	66 °C (150.8 °F); Setaflash Closed Tester
Velocidad de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad	No disponible.
Límites de inflamabilidad en aire, Superior, % por volumen	No disponible.
Límites de inflamabilidad en aire, Inferior, % por volumen	No disponible.
Presión de vapor	No se ha determinado
Densidad de vapor	No disponible.
Gravedad específica	No disponible.
Densidad relativa	No disponible.
Solubilidad (Agua)	No disponible.
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)	No disponible.
Temperatura de autoignición	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
VOC	< 901 g/l

10. INFORMACIÓN SOBRE REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD QUÍMICA

Estabilidad química	Estable en condiciones normales
Materiales incompatibles	agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosa	Ninguno conocido.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No sucederá.

11. Información toxicológica

Información toxicológica No se dispone de datos completos de toxicidad para esta formulación específica

Carcinogenicidad

Monográficos IARC sobre Riesgo de la exposición a los agentes químicos: Evidencias cancerígenas en humanos

Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer (Propietario) No hay datos.

Síntomas y órganos afectados

Target Organs (NIOSH)

2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Hemato system
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Hígado
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Kidneys
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Lymphoid system
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Ojos
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Piel
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Sangre
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Sistema nervioso central
2-Butoxyethyl acetate (112-07-2)	Sistema respiratorio



Ficha de datos de seguridad de material

12. Informaciones ecológicas

Ecotoxicidad	Este producto no ha sido probado para determinar el impacto ecológico.
Persistencia y degradabilidad	No disponible.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Instrucciones para la eliminación	No desechar con los materiales generales de oficina. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. Deseche el material residual de conformidad con los reglamentos medioambientales locales, estatales, federales y provinciales. Encargue la recogida y la eliminación a una empresa especializada.
--	---

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in coastal waters - Estuaries

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L estuaries

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in coastal waters - fishing, navigation and other uses

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L fishing, navigation and other uses

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in coastal waters - recreation

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L recreation

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in natural and artificial dams - public urban use

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L public urban use

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in natural and artificial dams - use in agricultural irrigation

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L used in agricultural irrigation.

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in rivers - protection of aquatic life

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L protection of aquatic life

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in rivers - public urban use

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L public urban use

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in rivers - use in agricultural irrigation

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L used in agricultural irrigation.

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in soil - natural wetlands

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L natural wetlands

Mexico Waste Water Discharges: daily average permissible limit in soil - use in agricultural irrigation

Pigmento azul (Propietario) 6.0 MG/L used in agricultural irrigation.

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in coastal waters - Estuaries

Pigmento azul (Propietario) 4.0 MG/L estuaries

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in coastal waters - fishing, navigation and other uses

Pigmento azul (Propietario) 4 MG/L fishing, navigation and other uses

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in coastal waters - recreation

Pigmento azul (Propietario) 4.0 MG/L recreation

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in natural and artificial dams - public urban use

Pigmento azul (Propietario) 4 MG/L public urban use

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in natural and artificial dams - use in agricultural irrigation

Pigmento azul (Propietario) 4.0 MG/L used in agricultural irrigation.

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in rivers - protection of aquatic life

Pigmento azul (Propietario) 4.0 MG/L protection of aquatic life

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in rivers - public urban use

Pigmento azul (Propietario) 4.0 MG/L public urban use

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in rivers - use in agricultural irrigation

Pigmento azul (Propietario) 4.0 MG/L used in agricultural irrigation.

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in soil - natural wetlands

Pigmento azul (Propietario) 4.0 MG/L natural wetlands

Mexico Waste Water Discharges: monthly average permissible limit in soil - use in agricultural irrigation

Pigmento azul (Propietario) 4 MG/L used in agricultural irrigation.



Ficha de datos de seguridad de material

14. Información relativa al transporte

Requerimientos del Departamento de Transporte (DOT)

Nombre de envío adecuado	Combustible liquid n.o.s. (2-methoxy-1-methylethyl acetate) -Not regulated in quantities less than 119 gallons
Clase de peligrosidad	3
Número de UN	1993
Grupo de envasado	III



IATA

Not regulated as hazardous goods.

15. Información reglamentaria

Leyes federales de EE.UU. US EPA Inventario de TSCA: Todas las sustancias químicas en este producto cumplen con todas las reglas y ordenes bajo TSCA.

CERCLA (Superfund) cantidad comunicable

Ninguno

Ley de Enmiendas y Reautorizaciones Superiores (Superfund) de 1986 (en inglés, SARA)

Categorías de peligrosidad Peligro Inmediato: - Sí
Peligro Retrasado: - Sí
Riesgo de incendios - Sí
Peligro de Presión: - No
Peligro de Reactividad - No

Sustancia extremadamente peligrosa de la Sección 302 No

Sustancia química peligrosa de la Sección 311 Sí

Normativas internacionales Notificado según las Reglamentaciones de la UE.

16. Otras informaciones

Fabricante	HP Scitex 8b Hatzoran Street New Industrial Area P.O.Box 8743 Netanya 42505 IL (Directo) +972 (9) 892-4628
categoría HMIS®	Salud: 2 Inflamabilidad: 2 Peligro físico: 1
Clasificación según NFPA	Salud: 2 Inflamabilidad: 2 Inestabilidad: 1
Fecha de la versión	Jul 17 2009 5:36AM
Edición revisada	1



Ficha de datos de seguridad de material

Exención de responsabilidades

Se suministra esta hoja de datos de seguridad sin cargo alguno a los clientes de Hewlett-Packard Company. Los datos incluidos son los más actualizados hasta donde llega el conocimiento de Hewlett-Packard Company en el momento de la elaboración del presente documento y son considerados como fiables. No se debe considerar como garantía de las propiedades específicas de los productos descritas, ni como garantía de su idoneidad para un uso determinado. Se ha elaborado este documento conforme a los requisitos de las leyes anteriormente indicadas en la Sección 1 y podría incumplir los requisitos normativos de otros países.

Explicación de abreviaturas

(ACGIH)	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Servicio de extractos químicos
CERCLA	Ley de compensación y responsabilidad ambiental de EE.UU.
CFR	Code of Federal Regulations (Código de normativas federales)
COC	Vaso abierto de Cleveland
DOT	Departamento de transportes
EPCRA	Ley sobre Planificación de Emergencias y Derechos de la Comunidad de la Información de EE.UU., EPCRA (también conocida como SARA)
IARC	Agencia internacional para la investigación del Cáncer (IARC)
NIOSH	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de EE.UU.
Programa Nacional de Toxicología (NTP)	Programa de toxicología nacional de EE.UU.
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA)	Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo
Límite de Exposición Permisible (LEP)	Límite de exposición admisible
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act (Ley de conservación y recuperación de recursos de EE.UU.)
REC	Recomendado
REL	Límite de exposición recomendado
SARA	Ley de Enmienda y Reautorización del Superfondo de 1986 de EE.UU
Límite de Exposición a Corto Plazo (LECP)	Límite de exposición a corto plazo
TCLP	Procedimiento de lixiviación para la definición de toxicidad (TCLP)
TLV	Valor del límite del umbral
TSCA	Ley de control de sustancias tóxicas
VOC	Compuestos orgánicos volátiles