



# 安全資料表

## 1. 鑒別

重要資訊	*** HP 僅授權將本安全資料表用於 HP 原裝產品。嚴禁未經授權使用本安全資料表，否則可能導致 HP 採取相關的法律行動。***
產品標識	CN941 Series
其他名稱	
其他名稱	HP Scitex XL300 Supreme 黑色墨水
企業名稱	HP Inc. Hong Kong Limited 25th Floor, Cityplaza One, 1111 King's Road Taikoo Shing, 香港
電話	852-3070 6688
HP Inc health effect line (Toll-free within US) (專線)	1-800-457-4209 1-760-710-0048
HP Inc. Customer Care Line (美國境內免付費) (專線)	1-800-474-6836 1-208-323-2551
電子郵件	hpcustomer.inquiries@hp.com
電話	+85230772688
其他名稱	無。
建議用途及限制使用	
建議用途	噴墨列印。
限制使用	無資料。

## 2. 危害辨識資料

物理危險	易燃液體	第4級
健康危害	急毒性物質，吞食	第5級
	急毒性物質，皮膚	第5級
	急毒性物質，吸入	第4級
	特定標的器官系統毒性物質，單一暴露	第3類（麻醉作用）
環境危害	未被分類。	
標示內容		



警示語	警告
危害警告訊息	可燃液體。 吞食可能有害。 皮膚接觸可能有害。 吸入有害。 可能造成困倦或暈眩。
危害防範措施	
防範措施	遠離熱源、火花和明火 - 嚴禁吸煙。 請穿戴保護手套/防護衣/護眼設備/護面設備。 請避免吸入粉塵/濃煙/氣體/揮發物/蒸氣/噴劑。 只能在室外或通風良好之處使用。
事故回應	如發生火災：使用沙子，carbon dioxide (CO2) or dry chemical滅火。 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。 如誤吸入：將受害人轉移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的休息姿勢。 如果您感到不適，請致電解毒中心/醫生。 脫掉沾染的衣物且於再次使用前清洗。
儲存	存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。 上鎖儲存。 保持低溫。
廢棄處置方法	按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。
其他不影響分類的危害性	本產品的潛在暴露途徑為皮膚接觸與眼睛接觸、攝取與吸入。
GHS Supplemental information	無。

## 3. 成分辨識資料

### 混合物

材料名稱： CN941 Series

11444 版本編號： 02 修訂日期： 12-13-2019 發行日期： 08-07-2018

SDS HONG KONG

1 / 6

化學名稱	同義名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	%
醋酸-2-丁氧基乙酯		112-07-2	<70
乙酸-2-甲氧基-1-甲基乙基酯		專利	<25
黑色顏料		專利	<5

成分備註 在此制劑中，碳黑以黏附形式存在。

#### 4. 急救措施

吸入	立即將人員撤離到空氣清淨之處。 If symptoms persist, get immediate medical attention.
皮膚接觸	如果接觸，立刻移除受污染衣服，用大量水沖洗。在重新使用該衣物之前要單獨地洗滌。 如有必要，則就醫。
眼睛接觸	如眼睛接觸到了，除去接觸式眼鏡，立即用大量水淋洗眼和眼瞼至少15分鐘。 立即就醫。
食入	使用清水漱口。如果吞入，進行治療或尋求醫囑-不可誘吐。禁止給昏迷人員口服任何東西。 立即就醫。
最重要的症狀/影響，急性和延遲性	無資料。

#### 5. 滅火措施

合適的滅火劑	合適的滅火物質：砂，二氧化碳(CO2)，以及乾粉。
不當的滅火介質	無資料。
由此化學品引發的特殊的危害	未知。
消防隊員的特殊防護設備和注意事項	滅火者應該穿戴防護衣，包括自給式呼吸設備。避免流入通向河流的下水道和溝渠。
救火設備 / 指導	如果沒有風險，請將容器從起火區域移走。

#### 6. 洩漏處理方法

個人防護措施、防護設備和應急程序	避免接觸皮膚。避免吸入蒸氣或霧。 嚴禁接觸或越過洩漏物。確保適當通風。移除所有火源。 使用個人防護裝備，以便將皮膚與眼睛的暴露程度降到最低。在有蒸汽生成的情況下使用有效過濾的呼吸器。
收容和清理的方法以及物料	無資料。
環境注意事項	請勿傾入地表水路或污水下水道。

#### 7. 安全處置與儲存方法

安全操作處置注意事項	避免與皮膚、眼睛和衣服接觸。避免吸入產品的蒸氣或霧。 使用時請保持適當通風。 配備個人保護裝備。
安全儲存條件，包括任何禁配物	關緊容器，置於乾燥、陰涼和良好通風處。遠離高溫、火花與火焰。

#### 8. 暴露預防措施

##### 暴露極限值

工作地點的暴露水平  
成分

成分	類型	值
黑色顏料	八小時日時量平均容許濃度	3.5 mg/m3

美國政府工業衛生專家協會 (US ACGIH) 閾限值

成分	類型	值	形狀
醋酸-2-丁氧基乙酯 (CAS 112-07-2)	八小時日時量平均容許濃度	20 ppm	
黑色顏料	八小時日時量平均容許濃度	3 mg/m3	可吸入組份。

生物指標	成分無生物暴露的限制。
工程控制	無資料。
個人防護設備	
眼睛/臉防護	戴安全眼鏡；化學防護眼鏡（在飛濺時）。 推薦使用洗眼池和緊急淋浴裝置。
皮膚防護	
手部防護	穿戴適當的抗化學手套。
其他	穿上合適的化學防護衣。
呼吸防護	提供足夠通風。在通風不良的情況下，戴合適的呼吸設備。

熱危害	無資料。
衛生措施	嚴禁本物料接觸皮膚。避免與皮膚、眼睛和衣服接觸。 使用時不要吃、喝或吸煙。休息之前和操作此產品後立即洗手。 汙染之衣物，洗淨後才可再穿戴。

## 9. 物理及化學性質

外觀	
物理狀態	無資料。
形狀	液體。
顏色	黑色。
氣味	溶劑。
嗅覺閾值	無資料。
pH 值	5.8 - 6.2 Mettler Toledo pH 酸鹼度計。溫度 25° C
熔點/凝固點	無資料。
初始沸點和沸程	無資料。
閃火點	> 65.0 ° C (> 149.0 ° F) (閉口杯)
揮發速率	無資料。
易燃性 (固體、氣體)	無資料。
燃燒上 / 下限或爆炸界限	
燃燒極限 - 下限 (%)	無資料。
燃燒極限 - 上限 (%)	無資料。
爆炸極限 - 下限 (%)	無資料。
爆炸極限 - 上限 (%)	無資料。
蒸氣壓	無資料。
蒸氣密度	無資料。
溶解度	
溶解度 (水)	無資料。
辛醇/水分配係數	無資料。
自燃溫度	無資料。
分解溫度	無資料。
黏度	10 - 11.2 cP Brookfield Viscometer (± 0.5) Temperature 22° C. Spindle # 18 (S18) RPM 100. Wait approx 10 min to take the reading
其他資料	
揮發性有機化合物 (VOC)	< 896 g/l

## 10. 安定性及反應性

反應性	無資料。
化學穩定性	在正常條件下穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	未知。
應避免之狀況	熱, 火焰和火花。
應避免之物質	無資料。
危害分解物	無資料。

## 11. 毒性資料

暴露途徑	
吸入	吸入有害。
皮膚接觸	接觸皮膚可能會導致輕度刺激。
眼睛接觸	接觸眼睛可能會導致輕度刺激。
食入	食入並非本產品可能的接觸途徑。
與物理, 化學和毒物學特性有關的症狀	無資料。
毒理學效應資訊	
急性	吸入有害。 吞食可能有害。 皮膚接觸可能有害。

成分	物種	試驗結果
黑色顏料		
<b>急性</b> <b>口服</b> 半數致死量	大鼠	> 10000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	根據現有資料，分類標準不符合。	
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	根據現有資料，分類標準不符合。	
呼吸道或皮膚過敏		
<b>呼吸道過敏</b>	根據現有資料，分類標準不符合。	
<b>皮膚過敏</b>	根據現有資料，分類標準不符合。	
生殖細胞致突變性物質	根據現有資料，分類標準不符合。	
致癌物質	根據現有資料，分類標準不符合。 碳黑被 IARC (可能會對人體致癌, 2B 組) 以及美國加州第 65 號提案列為致癌物質。在對碳黑的鑑定中，兩個組織都表示碳黑黏附在產品矩陣中時，特別是橡膠、墨水、塗漆，碳黑本身不會暴露。根據 ACGIH、EU、IARC、MAK、NTP 或 OSHA，此調製品中未有成分被歸類為致癌物質。在此制劑中，碳黑以黏附形式存在。	
<b>美國政府工業衛生專家協會 (US ACGIH) 致癌性</b> 無資料。 <b>控制和禁止的致癌物名單</b> 無資料。		
生殖毒性物質	根據現有資料，分類標準不符合。	
特定標的器官系統毒性物質—單一暴露	可能造成困倦或暈眩。	
特定標的器官系統毒性物質—重複暴露	根據現有資料，分類標準不符合。	
吸入性危害物質	根據現有資料，分類標準不符合。	
更多的資訊	此專用配方不提供完整的毒性資料。	
<b>12. 生態資料</b>		
生態毒性	成分無毒性數據指出。	
持久性及降解性	無資料。	
生物蓄積性	無資料。	
土壤中之流動性	無資料。	
其他不良影響	無資料。	
<b>13. 廢棄處置方法</b>		
排放規定	請勿與常見的辦公垃圾一起處理。 禁止物料排放到排水溝/供水系統。 按當地、州、聯邦和地方環境規定處理廢棄材料。 請確保透過取得適當授權的垃圾回收商進行回收和處理。	
殘渣廢料/未用掉的產品	無資料。	
受污染包裝	無資料。	
<b>14. 運送資料</b>		
美國運輸部 (DOT)		
<b>聯合國編號</b>	NA1993	
<b>聯合國運輸名稱</b>	Combustible liquid n.o.s. (2-methoxy-1-methylethyl acetate) -Not regulated in quantities less than 119 加侖	
<b>運輸危害分類</b>		
<b>類</b>	可燃性	
<b>次要危險性</b>	-	
<b>包裝類別</b>	III	
<b>特殊運送方法及注意事項</b>	無資料。	
DOT Supplemental Information	DOT 分類法僅適用於美國與波多黎各境內的運送。	
IATA		
並未列為危險物質。		
IMDG		
並未列為危險物質。		
歐洲國際公路運輸危險貨物協定 (ADR)		
並未列為危險物質。		

## 15. 法規資料

對正在談論的產品，具體的安全，健康和環境條例

控制和禁止的致癌物：列在單子上的物質

未受管制。

CWC。化學武器（公約）條例，化學品1-3的時間表（2004 年第 62 號法律公告，經修訂）

未受管制。

藥物前體的進口和出口

未受管制。

藥物前體受制於條件出口

未受管制。

所列物質（工廠及工業經營（危險物質）規例，初步的附表，修訂版）

未受管制。

麻醉藥品和精神藥物

未受管制。

消耗臭氧層物質（ODS）（保護臭氧層條例第 403 章，1989 年 7 月）

未受管制。

國際法規

在此 HP 產品中的所有化學物質均已公告，或者根據以下國家的化學物質公告法得免於公告：美國（TSCA）、歐盟（EINECS/ELINCS）、瑞士、加拿大（DSL/NDL）、澳洲、日本、菲律賓、南韓、紐西蘭與中國。

斯德哥爾摩公約

不適用

鹿特丹公約

不適用

蒙特利爾協議

不適用

京都議定書

不適用

巴塞爾(Basel)公約

不適用

## 16. 其他的資訊，包括編制或最後修訂日期

發行日期 08-07-2018

修訂日期 12-13-2019

版本編號 02

免責任聲明 此安全資料表文件是免費提供給 HP 客戶。所列的資料為 HP 在製作此文件時最新得知且認為其準確的資訊。其不應視為對所述產品特定屬性或特定應用目的適用性的保證。此文件是根據上述第 1 節中指定之司法轄區的規定製作，可能不符合其他國家的法規規定。

此安全資料表旨在傳達有關 HP 原裝墨水（碳粉）耗材中提供的 HP 墨水（碳粉）的資訊。如果此安全資料表隨附於重新填充、改裝、相容或其他非 HP 原裝耗材一起提供給您，請注意，此處包含的資訊並非旨在傳達有關此類產品的資訊，且本文件中的資訊與您所購買之產品的安全資訊可能會存在極大的差異。請與重新填充、改裝或相容耗材的銷售商聯絡以取得適用的資訊，包括個人防護設備、暴露風險和安全處理指導等資訊。HP 在回收計劃中不接受重新填充、改裝或相容的耗材。

修訂版本資訊

鑒別：重要資訊

危害辨識資料：防範措施

危害辨識資料：事故回應

危害辨識資料：其他不影響分類的危害性

合成物 / 原料資訊：原料

成分辨識資料：成分備註

物理與化學特性：多重特性

毒性資料：致癌物質

HazReg 資料：歐洲－歐盟

## 縮寫說明

ACGIH	美國政府工業衛生師會議
化學文摘社 (CAS)	美國化學摘要服務社
全面環境對策、賠償暨責任法 (CERCLA)	全面的環境反應賠償和責任法案
CFR	聯邦法規
COC	克氏開口杯
美國運輸部 (DOT)	運輸部門
EPCRA	緊急情況規劃與社區知的權利法 (亦稱 SARA)
國際癌症研究署	國際癌症研究署
NIOSH	國家職業安全與健康研究所
NTP	全國毒物計畫
美國勞工部職業安全與衛生管理局	職業安全與健康管理局
PEL	容許暴露限值
RCRA	美國資源保育回收法
REC	建議的
REL	建議的暴露限值
SARA	突發性壓力外洩危害
短時間時量平均容許濃度	短期暴露限值
TCLP	毒性過濾程序
TLV	恕限值
美國有毒物質控制法	美國毒性物質管理法
揮發性有機化合物 (VOC)	揮發性有機化合物