



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 CP779B
 동의어 HP HDR240 Yellow Scitex Ink

나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한
 제품의 권고 용도 잉크젯 인쇄

회사 ID 서울 영등포구 여의도동 23-6 한국 HP 빌딩, 150-724 (HP Korea House)
 .
 .
 전화번호 (02) 2199-0114

HP Inc. health effects line
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-457-4209
 (직접) 1-760-710-0048
 HP Inc. Customer Care Line
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-474-6836
 (직접) 1-208-323-2551
 전자 메일 hpcustomer.inquiries@hp.com

발행일자 2014년 6월 3일
 개정일 2017년 4월 16일
 개정판 번호 07

2. 유해성_위험성

가. 유해성_위험성 분류

물리적 위험성	분류되지 않음.	
건강 유해성	피부 부식성 또는 자극성 물질	구분 2
	심한 눈 손상 또는 자극성 물질	구분 1
	피부 과민성 물질	구분 1
	생식독성 물질	구분 2
	특정 표적장기 독성 물질(1회 노출)	구분 3 호흡기계 자극
	특정 표적장기 독성 물질(반복 노출)	구분 1
환경 유해성	수생 환경에 위해함	구분 만성 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표시 항목

o 그림문자



o 신호어

위험

o 유해_위험 문구

H315	피부에 자극을 일으킵니다.
H318	눈에 심한 손상을 일으킵니다.
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다.
H361	생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
H335	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
H372	장기간 또는 반복노출되면 (간, 호흡기계)장기에 손상을 일으킴.
H411	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

o 예방조치 문구

예방

P280 - 보호장갑_보호의_보안경_안면보호구를 착용하십시오.
 P260 - 분진_흄_가스_미스트_증기_스프레이를 흡입하지 마시오.
 P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 P201-사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
 P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 P264 - 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
 P273 - 환경으로 배출하지 마시오.

대응

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P302 + P352 - 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
 P333 + P313 - 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치_조언을 구하십시오.
 P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치_조언을 구하십시오.
 P312 - 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P391 - 누출물을 모으시오.
 P362 - 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

저장

P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
 P403 + P233 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

폐기

P501

폐기물 처리 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예 : 분진폭발 위험성):
 기타 유해성

자료없음.

눈 및 피부 접촉, 섭취, 흡입을 통해 이 제품에 노출될 수 있습니다.

디페닐(2,4,6-트리메틸벤조일) 포스핀 옥사이드 - 동물 실험에서는 이 물질을 반복적으로 다량 섭취한 후에만 생식력 장애의 위험이 나타나는 것으로 확인되었습니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
아크릴산에스테르		영업기밀	영업기밀	<30
아크릴산에스테르		영업기밀	영업기밀	<25
Vinylcaprolactam		영업기밀	영업기밀	<25
디페닐(2,4,6-트리메틸벤조일) 포스핀		영업기밀	영업기밀	<5
옥틸 데실 아크릴레이트		영업기밀		<5
Urethane acrylate oligomer A		영업기밀	영업기밀	<5
Urethane acrylate oligomer B		영업기밀	영업기밀	<5
아크릴레이트 올리고아민 수지		영업기밀	영업기밀	<2.5
글리세롤, 프로록실산화, 아크릴산이 첨가된 에스테르		영업기밀	영업기밀	<1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈을 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 운수(낮은 압력)로 15분 이상 또는 입자가 완전히 제거될 때까지 충분히 씻어내십시오. 자극 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

노출된 부위를 비누와 물로 완전히 씻어내십시오. 자극 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.

라. 먹었을 때

물질을 삼킨 경우, 즉시 의료 조치 또는 조언을 구합니다. -- 구토를 유도하지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 입으로 먹이지 마십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음.

5. 폭발_화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
적절한 소화제 분말 이산화탄소(CO2). 물은 효과가 없음.
부적절한 소화제 물은 효과가 없음. 불길이 번질 위험이 있으므로 강력한 물줄기를 사용하지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소시 발생 유해물질) 자료없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
예방조치 하수구와 도랑으로 흘러 수로로 들어가지 않게 하십시오.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 자료없음.

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 적절한 개인 보호 장비를 갖추십시오. 누출된 물질을 만지거나 그 위로 지나가지 말 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 지표수나 하수구로 흘러 들어가지 않도록 하십시오. 13항의 폐기 시 주의사항을 참조하십시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법 자료없음.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함) 과도한 열 및 냉기를 피하십시오. 직사 광선 하에 두지 마십시오. 화염, 열 또는 다른 점화원 가까운 곳에서 보관 또는 취급하지 말 것. 불투명한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 용기를 사용하여 운송 및 보관할 것을 권장합니다.

8. 누출방지/개인보호구

- 가. 화학물질의 누출기준, 생물학적 누출기준 등 성분(들)에 대한 누출한계 없음.
- 생물학적 누출기준 구성성분에 대해 알려진 생물학적 누출기준은 없음.
- 누출 지침 이 제품에 규정된 누출 허용 기준이 없습니다.
- 나. 적절한 공학적 관리 자료없음.
- 다. 개인 보호구
o 호흡기 보호 적절히 환기할 것. 환기가 충분하지 않거든 적절한 호흡기구를 착용하십시오.
o 눈 보호 방호안경, 케미칼 고글(경우). 눈 세척용 물과 비상 샤워 시설이 권고됩니다.
o 손 보호 추천 장갑: 니트릴 6mil 최소 두께. 필요한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
o 신체 보호 필요한 내화학성 피복을 착용할 것.
- 위생대책 적절한 산업 보건 안전 지침에 따라 처리합니다. 이 물질이 눈, 피부 또는 옷에 묻지 않게 하십시오. 사용할 때에는 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것. 휴식시간 전과 이 제품을 취급한 이후에는 즉시 손을 씻을 것. 오염된 옷은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오. 식품 및 음료로부터 멀리할 것.
- 권장되는 모니터링 절차
부가누출데이터 이 제품에 규정된 누출 허용 기준이 없습니다.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등)
물리적 상태 액체.
색 노란색
- 나. 냄새 특성.
- 다. 냄새 역치 자료없음.
- 라. pH 자료없음.
- 마. 녹는점/어는점 자료없음.
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음.
- 사. 인화점 112.0 _C (233.6 _F) 밀폐식 장치 EPA Method 1020
- 아. 증발 속도 자료없음.
- 자. 인화성(고체, 기체) 자료없음.
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한
인화 또는 폭발 범위의 하한 자료없음.

인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음.
폭발 한계 - 하한 (%)	자료없음.
폭발 한계 - 상한 (%)	자료없음.
카. 증기압	자료없음.
타. 용해도	
용해도(물)	자료없음.
파. 증기밀도	자료없음.
하. 비중	자료없음.
거. n-옥탄올/물 분배계수	자료없음.
너. 자연발화 온도	자료없음.
더. 분해 온도	자료없음.
러. 점도	자료없음.
머. 분자량	자료없음.
기타 정보	
VOC (무게 %)	20 g/l Method 24/ASTM D5403-93

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 화학적 안정성 일반 보관 조건에서 안정적임
 - 유해 반응의 가능성 억제자의 양을 줄인 경우 위험한 중합 반응이 일어날 수 있습니다.
- 나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) 일광 노출.
- 다. 피해야 할 물질 강염기와 산화제와는 혼합하지 마십시오. 알칼리성 금속
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 분해할 때 이 제품은 가스질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소 및 저분자량탄화수소를 산출할 수 있습니다.

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
- o 호흡기 자료없음.
 - o 경구 자료없음.
 - o 눈 자료없음.
 - o 피부 자료없음.
- 나. 건강 유해성 정보
- o 급성 독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재) 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
 - o 피부 부식성 또는 자극성 피부에 자극을 일으킵니다.
 - o 심한 눈 손상 또는 자극성 눈에 심한 손상을 일으킵니다.
 - o 호흡기 과민성 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
 - o 피부 과민성 피부 접촉에 의해 감작을 일으킬 수 있습니다.
 - o 발암성 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
 - o 생식세포 변이원성 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
 - o 생식 독성 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
 - o 특정 표적장기 독성 (1회 노출) 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
 - o 특정 표적장기 독성 (반복 노출) 장기간 또는 반복노출되면 (간, 호흡기계)장기에 손상을 일으킴.
 - o 흡인 유해성 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.

구성성분	종	시험 결과
글리세롤, 프로록실산화, 아크릴산이 첨가된 에스테르 (CAS 영업기밀)		
급성		
경구		
LD50	쥐	> 2000 mg/kg
경피		
LD50	토끼	> 2000 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

	자료없음.
수생환경 유해성, 급성 유해성	자료없음.
수생환경 유해성, 만성 유해성	자료없음.

나. 잔류성 및 분해성 자료없음.

다. 생물 농축성 자료없음.

라. 토양 이동성 자료없음.

마. 기타 유해 영향 자료없음.

수생 독성 수생 유기물에 유독하며 수생 환경에 장기적인 유해 영향을 일으킬 수 있습니다. 이 제품은 생태에 미치는 영향을 평가 받지 않았습니다.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 일반 사무실 폐기물과 함께 폐기하지 마십시오.
이 물질이 하수구/수로로 유입되지 않게 할 것.
관련 법령 및 규정에 따라 폐기하십시오.
적법한 허가를 보유한 폐기물 처리업체가 수거 및 폐기해야 합니다.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) 자료없음.

14. 운송에 필요한 정보

DOT

유엔 번호	UN3082
UN 적정 선적명	환경적 위험 물질, 액체, N.O.S. (Acrylates)
운송 위험 등급	
위해 등급	9
부수적 위험	-
포장 그룹	III
환경 유해성	
해양오염물질	예
사용자에 대한 특별 주의사항	자료없음.

DOT supplemental information DOT 분류는 미국 및 푸에르토리코 내의 운송에만 적용됩니다.

IATA

유엔 번호	UN3082
UN 적정 선적명	환경적 위험 물질, 액체, N.O.S. (Acrylates)
운송 위험 등급	
위해 등급	9
부수적 위험	-
포장 그룹	III
환경 유해성	예
사용자에 대한 특별 주의사항	자료없음.

국제해상위험물 (IMDG)

유엔 번호	UN3082
UN 적정 선적명	환경적 위험 물질, 액체, N.O.S. (Acrylates), 해양오염물질
운송 위험 등급	
위해 등급	9
부수적 위험	-
포장 그룹	III
환경 유해성	
해양오염물질	예
EmS	F-A, S-F
사용자에 대한 특별 주의사항	자료없음.

ADR

기본 선적 요구:


유엔 적정 선적명	환경적 위험 물질, 액체, N.O.S. (Acrylates)
운송에서의 위험성 등급	9
유엔 번호	3082
포장 그룹	III
해양오염물질	예

DOT; IATA; 국제해상위험물 (IMDG)



ADR

해양오염물질



15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조등의 금지 유해물질

해당 없음.

허가대상 유해물질

해당 없음.

관리대상 유해물질

해당 없음.

특수건강진단 대상물질

해당 없음.

작업환경 측정대상물질

해당 없음.

노출기준설정물질

해당 없음.

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

사고대비물질

해당 없음.

취급금지물질

해당 없음.

관찰물질

해당 없음.

취급제한물질

해당 없음.

유독물

해당 없음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질

해당 없음.

유해물질

해당 없음.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

대기환경보전법

대기유해물질

해당 없음.

특정대기유해물질

해당 없음.

법적 규제현황

본 HP 제품에 사용된 모든 화학 물질은 화학 물질 신고에 관한 법령에 따라 다음과 같은 국가에서 신고를 마쳤거나 면제받았습니다: 미국(TSCA), EU(EINECS/ELINCS), 스위스, 캐나다(DSL/NDSL), 오스트레일리아, 일본, 필리핀, 대한민국, 뉴질랜드, 중국.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음.

나. 최초 작성일자

2014년 6월 3일

개정일

2017년 4월 16일

다. 개정 횟수 및 최종

2017년 4월 16일 (07 개정)

개정일자

라. 기타

자료없음.

책임의 한계

이 안전 보건 자료 문서는 HP 고객들에게 무료로 제공됩니다. HP는 이 문서를 준비할 때에 자료가 가장 최근 자료로 알려 정확한 것으로 믿고 있습니다. 이 문서는 묘사된 대로 제품의 특정 특성이나 특정 애플리케이션에 적합성을 보증하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 문서는 위 자료의 섹션 1에서 명시된 관할권의 요구 사항으로 준비된 것으로, 다른 국가의 규제 사항에 부응하지 않을 수 있습니다.

다음 항목에 대해서 이 자료는 이전 버전에서 변경된 사항을 담고 있음 :

성분의 구성 및 정보
노출방지/개인보호구: o 손 보호
9. 물리적 및 화학적 특성: 여러 특성

제조사 정보

HP Inc.
1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304-1112 US
(직접) +972 (9) 892-4628

약어 설명

ACGIH (미국산업위생전문가협회)	미국 산업위생전문가협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	종합 환경문제 대책, 보상, 책임에 관한 법률 (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)
CFR	연방 규정집
COC	클리브랜드 오픈컵
DOT	교통부
EPCRA	긴급상황대처계획 및 지역주민의 알 권리에 관한 법률 (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act: 일명 SARA)
IARC	국제암연구학회 (International Agency for Research on Cancer)
NIOSH	미국 국립산업안전보건연구소 (National Institute for Occupational Safety and Health)
NTP	국제 독물학 프로그램
OSHA	미국 산업안전보건청(Occupational Safety and Health Administration)
PEL	허용노출기준
RCRA	자원보존과재활용에관한법률 (Resource Conservation and Recovery Act)
REC	권장됨
REL	권장 노출 허용 기준
SARA	수퍼펀드개정 및 재권한법 (1986) (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)
STEL - 단기노출기준	단시간 노출기준(Short Term Exposure Limit, STEL)
TCLP	독성 특성 용출 시험
TLV	기준 한계치
TSCA	유해화학물질관리법 (Toxic Substances Control Act)
휘발성유기화합물 (VOC)	휘발성 유기 화합물