



БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ

Поглавље 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

Važne informacije *** Ovaj bezbednosni list sa podacima može da se koristi od strane kompanije HP za originalne HP proizvode. Bilo koja neovlašćena upotreba ovog bezbednosnog lista je strogo zabranjena i može dovesti do pravnih mera preduzetih od strane kompanije HP. ***

1.1. Идентификација хемикалије

CH666 Series

Остала средства идентификације

Синоними HP XP222 Light Cyan Scitex Ink

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Идентификовани начини коришћења Indžet štampanje

Начини коришћења који се не препоручују Није познат ниједан.

1.3. Подаци о снабдевачу

HP Computing and Printing d.o.o., Omladinskih Brigada 90b, Beograd
Srbija 11070

HP Europe B.V.
PO Box 667
1180 AR Amstelveen
The Netherlands
+31 20 721 3400

Телефон

HP Inc. health effect line

(Toll-free within US) 1-800-457-4209

(Директно) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care Line

(Бесплатан позив у САД) 1-800-474-6836

(Директно) 1-208-323-2551

Е-пошта: hpcustomer.inquiries@hp.com

1.4 Телефон за хитне случајеве 1-760-710-0048

Поглавље 2. Идентификација опасности

2.1. Класификација хемикалије

Физичке опасности Није класификовано.

Опасности по здравље људи корозивно оштећење коже / иритација Категорија 2

тешко оштећење ока / иритација ока Категорија 2

Сензибилизација коже Категорија 1

токсичност по репродукцију (плодност, плод) Категорија 1Б

специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност Иритација респираторних органа 3. категорије

специфична токсичност за циљни орган - виšekратна изложеност Категорија 1 (jetra, респираторни систем)

Опасност по животну средину Опасно по водену животну средину, дуготрајна опасност по водену животну средину Категорија 2

2.2. Елементи етикете

Пиктограми опасности



Реч упозорења

Опасност

Обавештења о опасности

| | |
|--------|--|
| H315 | Изазива иритацију коже. |
| H319 | Доводи до јаке иритације ока. |
| H317 | Може да изазове алергијске реакције на кожи. |
| H360FD | Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод. |
| H335 | Може да изазове иритацију респираторних органа. |
| H372 | Доводи до оштећења органа (јетра, респираторни систем) услед дуготрајног или вишекратног излагања. |
| H411 | Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. |

Обавештења о мерама предострожности

Превенција

| | |
|------|--|
| P280 | Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштиту за очи / заштиту за лице. |
| P260 | Не удисати прашину / дим / гас / маглу / пару / спреј |
| P201 | Прибавити посебна упутства пре употребе. |
| P202 | Не руковати производом док се претходно не прочитају и разумеју све безбедносне мере предрастрожности. |
| P270 | Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. |
| P264 | Опрати руке детаљно након руковања. |
| P273 | Избегавати испуштање / ослобађање у животну средину. |

Реаговање

| | |
|--------------------|--|
| P305 + P351 + P338 | АКО ДОСПЕ У ОЇ: Паљиво испирајте водом неколико минута. Уклоните контактна сочива, ако их носите и можете то да урадите без poteškoća. Наставите са испирањем. |
| P337 + P313 | Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/ мишљење. |
| P302 + P352 | АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде. |
| P333 + P313 | Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет / мишљење. |
| P308 + P313 | АКО сте изложени или забринут: Потражите медицинску помоћ/савет. |
| P314 | Potražite medicinsku pomoć/savet ako se ne osećate dobro. |
| P391 | Сакупити просути садржај. |
| P362 | Скинути контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе. |

Складиштење

| | |
|------|-------------------------|
| P405 | Складиштити под кључем. |
|------|-------------------------|

Одлагање

| | |
|------|---|
| P501 | Одлагање садржаја / амбалаже у складу са локалним / регионалним / националним / међународним прописима. |
|------|---|

2.3. Остале опасности

Potencijalni načini za izlaganje utičaju ovog proizvoda su kontakt sa kožom i očima, gutanje i udisanje.

Додатне информације

Нема ниједан.

Поглавље 3. Састав / Подаци о састојцима

3.2. Смеше

Општи подаци

| Хемијски назив | % | ЦАС-Бр. / ЕЦ Бр. | РЕАЧ Регистрациони Бр. | Индекс Бр. | Напомене |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------|----------|
| 2-феноксietил акрилат | <40 | 48145-04-6 256-360-6 | 01-2119980532-35-XXXX | - | |
| Класификација: | Токс. по репр. 2;H361d | | | | |
| 1-винилхексахидро-2Н-азепин-2-један | <20 | 2235-00-9 218-787-6 | 01-2119977109-27-XXXX | - | |
| Класификација: | Ак. токс. 4;H302, Ак. токс. 4;H312, Сензиб. коже 1Б;H317, Ирит. ока 2;H319, Спец. токс. – ВИ 1;H372 | | | | |
| Dodecil акрилат | <20 | 2156-97-0 218-463-4 | 01-2119976296-23-XXXX | - | |
| Класификација: | - | | | | |

| Хемијски назив | % | ЦАС-Бр. / ЕЦ Бр. | РЕАЧ Регистрациони Бр. | Индекс Бр. | Напомене |
|--|---|---------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 2-[[[3-hidroksi-2,2-bis[[[1-oksoalil]oksi]metil]propoksi]metil]-2-[[[1-oksoalil]oksi]metil]-1,3-propandildiakrilat | <2.5 | 1384855-91-7 800-838-4 | 01-2119980666-22-XXXX | - | |
| Класификација: | - | | | | |
| 2-metil-1-(4-metilthiofenil)-2-morfolinopropan-1-one | <2.5 | 71868-10-5 400-600-6 | - | 606-041-00-6 | |
| Класификација: | Токс. по репр. 1Б;H360FD | | | | |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide | <2.5 | 75980-60-8 278-355-8 | 01-2119972295-29-XXXX | 015-203-00-X | |
| Класификација: | Сензиб. коже 1Б;H317, Токс. по репр. 2;H361fd, Вод. жив. сред. - хрон. 2;H411 | | | | |
| Neopentilglikol, propoksilirani estri sa akrilnom kiselinom Glicerol, propoksilirani, estri sa akrilnom kiselinom | <2.5 | 84170-74-1 | 01-2119970213-43-XXXX | - | |
| Класификација: | - | | | | |

Поглавље 4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

| | |
|-------------------------|---|
| Удисање | Ако дође до удисања прашине од материјала, повређену особу хитно изнети на свеж ваздух. Move to fresh air in case of accidental inhalation of vapors or decomposition products. Ако је дисање отежано, дати кисеоник. Кисеоник или вештачко дисање уколико је потребно. Consult a physician for specific advice. |
| Контакт са кожом | Хитно опрати кожу сапуном и водом. In case of contact with molten product, cool rapidly with water and seek immediate medical attention. Do not attempt to remove molten product from skin because skin will tear easily. |
| Контакт са очима | Не трљати очи. Odmah isperite koristeći veliku količinu čiste, tople vode (mali pritisak) u trajanju od najmanje 15 minuta ili dok ne uklonite čestice. Ако иритација не пролази, потражити медицинску помоћ. |
| Гутање | Ако се прогута, НЕ изазивати повраћање. Затражити медицинску помоћ. Особи без свести никада не давати ништа на уста. |

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Bez iskustva sa akutnim ili hroničnim oštećenjima kod ljudi.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Није доступно.

Општи подаци

Opasnost od opekotina kože od vrelog istopa.
Nemojte ostavljati žrtvu bez nadzora.
Žrtvu odmah uklonite dalje od izvora izlaganja.
Žrtva treba da se postavi na bok, pokrije i da se ugrije.

Поглавље 5. Мере за гашење пожара

5.1. Средства за гашење пожара

| | |
|---|--|
| Одговарајућа средства за гашење пожара | Сува хемикалија. Угљен диоксид (CO ₂). Вода може да буде неделотворна. |
| Неодговарајућа средства за гашење пожара | Немојте корисити водени млаз као средство за гашење пожара јер ће то довести до ширења пожара. |

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Није доступно.

5.3. Савет за лица која учествују у гашењу пожара

| | |
|--|--|
| Посебна заштитној опрема коју морају користити ватрогасци | Izbegavajte izlivanje u odvodnu kanalizaciju i kanale koji vode u vodene tokove. |
| Посебни поступци за гашење пожара | Izbegavajte izlivanje u odvodnu kanalizaciju i kanale koji vode u vodene tokove. |

Опште опасности од пожара

Није доступно.

Поглавље 6. Мере у случају удеса

6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса

| | |
|--|---|
| За лица која нису обучена за случај удеса | Носити погодну личну заштитну опрему. Просути материјал не додиривати или ходати по њему. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| За лица која учествују у одговору на удес | Није доступно. |
| 6.2. Предострожности које се односе на животну средину | Nemojte da dozvolite da proizvod dospe u kanalizaciju. Не испирати у површинску воду или у систем санитарне канализације. Такође погледајте оделјак 13 Мере за одлагање. |
| 6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију | Није доступно. |
| 6.4. Упућивање на друга поглавља | Није доступно. |

Поглавље 7. Руковање и складиштење

| | |
|---|---|
| 7.1. Предострожности за безбедно руковање | Избегавати контакт са кожом, очима и одећом. |
| 7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности | Držite dalje od uticaja preterane toplote ili hladnoće. Не складиштити на директној сунчевој светлости. Не руковати или чувати близу отвореног пламена, извора топлоте или других извора паљења. Neprozirni kontejneri od polietilena visoke gustine (HDPE) препоручују се за transport i skladištenje. |
| 7.3. Посебни начини коришћења | Није доступно. |

Поглавље 8. Контрола изложености и лична заштита

| | |
|--|---|
| 8.1. Контролни параметри | |
| Граничне вредности изложености на радном месту | За састојак(састојке) нису забележене граничне вредности изложености. |
| Биолошке граничне вредности | Нема забележених граничних вредности изложености за састојке. |
| Препоручене процедуре праћења | Није доступно. |

Изведене дозе без ефекта (DNEL)

| Састојци | Врста | Начин | Вредност | Облик |
|--|----------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 1-vinilheksahidro-2H-azepin-2-jedan (CAS 2235-00-9) | Радници | Дермално | 0.7 mg/kg | Sistematski dugoročno |
| | | Удисање | 4.9 mg/m ³ | Sistematski dugoročno |
| | | Удисање | 0.17 mg/m ³ | Lokalno dugoročno |
| 2-[[[3-hidroksi-2,2-bis[[[(1-oksoalil)oksi]metil]propoksil]metil]-2-[[[(1-oksoalil)oksi]metil]-1,3-propandildiakrilat (CAS 1384855-91-7) | Industry | Дермално | 0.5 mg/kg/day | |
| | | Удисање | 1.76 mg/m ³ | |
| 2-феноксietил акрилат (CAS 48145-04-6) | Радници | Дермално | 1.5 mg/kg | Sistematski dugoročno |
| | | Удисање | 77 mg/m ³ | Lokalno dugoročno |
| | | Удисање | 10 mg/m ³ | Sistematski dugoročno |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (CAS 75980-60-8) | Радници | Дермално | 0.233 mg/kg | Sistematski dugoročno |
| | | Удисање | 0.822 mg/m ³ | Sistematski dugoročno |
| Dodecil akrilat (CAS 2156-97-0) | Радници | Дермално | 138.9 mg/kg | Sistematski dugoročno |
| | | Удисање | 97.9 mg/m ³ | Sistematski dugoročno |
| Neopentilglikol, propoksilirani estri sa akrilnom kiselinom Glicerol, propoksilirani, estri sa akrilnom kiselinom (CAS 84170-74-1) | Радници | Дермално | 3.33 mg/kg | Sistematski dugoročno |
| | | Удисање | 11.75 mg/m ³ | Sistematski dugoročno |

Концентрације за које се предвиђа да немају ефекат на животну средину (PNEC вредности)

| Састојци | Врста | Начин | Вредност | Облик |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 1-vinilheksahidro-2H-azepin-2-jedan (CAS 2235-00-9) | Није применљиво | Intermittent | 1 mg/l | Izdanja |
| | | Земљиште | 0.107 mg/kg | |
| | | Морска вода | 0.01 mg/l | |
| | | ППОВ | 262 mg/l | Постројење за прераду отпадних вода |
| | | Седимент | 0.829 mg/kg | Слатководно |
| | | Седимент | 0.0829 mg/kg | Морска вода |
| | | Слатководно | 0.1 mg/l | |

| Састојци | Врста | Начин | Вредност | Облик |
|--|-----------------|--------------|----------------|---------|
| 2-феноксietил акрилат (CAS 48145-04-6) | Није применљиво | Intermittent | 0.0121 mg/l | Izdanja |
| | | Земљиште | 0.006 mg/kg | |
| | | Морска вода | 0.0002 mg/l | |
| | | ППОВ | 1.77 mg/l | |
| | | Седимент | 0.02 mg/kg | |
| | | Седимент | 0.002 mg/kg | |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (CAS 75980-60-8) | Није применљиво | Intermittent | 0.0353 mg/l | Izdanja |
| | | Земљиште | 0.0557 mg/kg | |
| | | Морска вода | 0.0005353 mg/l | |
| | | Седимент | 0.29 mg/kg | |
| | | Седимент | 0.029 mg/kg | |
| | | Слатководно | 0.00353 mg/l | |
| Dodecil akrilat (CAS 2156-97-0) | Није применљиво | Intermittent | 0.52 mg/l | Izdanja |
| | | Земљиште | 248.09 mg/kg | |
| | | Морска вода | 0.05 mg/l | |
| | | ППОВ | 1000 mg/l | |
| | | Седимент | 1245.42 mg/kg | |
| | | Седимент | 124.54 mg/kg | |
| Neopentilglikol, propoksilirani estri sa akrilnom kiselinom Glicerol, propoksilirani, estri sa akrilnom kiselinom (CAS 84170-74-1) | Није применљиво | Intermittent | 0.027 mg/l | Izdanja |
| | | Земљиште | 0.036 mg/kg | |
| | | Морска вода | 0.00027 mg/l | |
| | | ППОВ | 0.2 mg/l | |
| | | Седимент | 0.188 mg/kg | |
| | | Седимент | 0.018 mg/kg | |
| | | Слатководно | 0.0027 mg/l | |

Упутства за излагање Ограничења за излагање nisu data за ovaj proizvod.

8.2. Контрола изложености и лична заштита

Одговарајуће техничке контроле Није доступно.

Мере личне заштите, као што је лична заштитна опрема

Општи подаци Није доступно.

Заштита очију/лица Nosite zaštitne naočare, hemijske naočare (ako postoji mogućnost prskanja). Препоручују се фонтана за испирање очију и тушеви за хитне случајеве.

Заштита коже

- Заштита за руке Носити одговарајуће рукавице отпорне на хемикалије. Препоручене рукавице: Nitrilne, 6 mil, minimalne debljine.

- Остало

Носити одговарајуће рукавице отпорне на хемикалије. Носите одговарајућу одећу отпорну на хемикалије.

Заштита дисајних органа

Обезбедити адекватну вентилацију. U slučaju nedovoljne ventilacije nosite odgovarajuću respiratornu opremu.

Термичке опасности

Није доступно.

Мере хигијене

Рукујте у складу са правилима добре индустријске хигијене и безбедног рада. Sprečite dolazak ovog materijala u kontakt sa očima, kožom ili odećom. Приликом употребе немојте јести, пити или пушити. Руке опрати пре пауза и одмах након руковања производом. Контаминирану одећу опрати пре поновне употребе. Чувати одвојено од хране и пића.

контроли изложености животне средине

Није доступно.

Поглавље 9. Физичка и хемијска својства

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

изгледу

Физичко стање Течност.

| | |
|--|---|
| Облик | Течност. |
| Боја | Svetlo cijan |
| мирису | Карактеристика. |
| прагу мириса | Није доступно. |
| pH | 6.8 - 7.2 Metler Toledo pH metar. Temperatura 25°C |
| тачка топљења / тачка мржњења | Није доступно. |
| почетна тачка кључања и опсег кључања | Није доступно. |
| тачка паљења | > 93.3 °C (> 200.0 °F) Затворени суд EPA metod 1020 |
| брзина испаравања | Није доступно. |
| запаљивост (чврсто, гасовито) | Није доступно. |
| горња / доња граница запаљивости или експлозивности | |
| Граница запаљивости - доња (%) | Није доступно. |
| Граница запаљивости - горња (%) | Није доступно. |
| напон паре | Није доступно. |
| густина паре | Није доступно. |
| растворљивост | |
| Растворљивост (вода) | Није доступно. |
| коэффициент расподеле у систему n-октанол/вода | Није доступно. |
| температура самопаљења | Није доступно. |
| температура разлагања | Није доступно. |
| вискозитет | 13.5 - 14.5 cP Brookfield viskometar (± 0,5) temperatura 45°C. Br. osovine 18 (S18) RPM 100. Sačekajte otprilike 10 min. da obavite očitavanje. |
| експлозивна својства | Није доступно. |
| оксидујућа својства | Није доступно. |
| 9.2. Остали подаци | |
| VOC (испарљиво органско једињење) | 25.52 g/l Metod 24/ASTM D403-93 |

Поглавље 10. Стабилност и реактивност

| | |
|--|--|
| 10.1. Реактивност | Није доступно. |
| 10.2. Хемијска стабилност | Stabilan u normalnim uslovima skladištenja. |
| 10.3. Могућност настанка опасних реакција | Može doći do opasne polimerizacije usled smanjenog sadržaja inhibitora. |
| 10.4. Услови које треба избегавати | Izlaganje suncu. |
| 10.5. Некомпатибилни материјали | Nije kompatibilno sa jakim bazama i oksidantnim agensima. alkalni metali |
| 10.6. Опасни производи разградње | Након растварања овај производ може да ослободи гасне азотне оксиде, угљен моноксид, угљен диоксид и/или хидрокарбоне мале молекуларне тежине. |

Поглавље 11. Токсиколошки подаци

| | |
|--|---|
| Општи подаци | Није доступно. |
| Подаци о вероватним путевима излагања | |
| Удисање | Inhalacija može dovesti do blage iritacije respiratornog sistema. |
| Контакт са кожом | Изазива иритацију коже. Може изазвати сензибилизацију у контакту са кожом. |
| Контакт са очима | Доводи до јаке иритације ока. |
| Гутање | Gutanje nije verovatan način za izlaganje. |
| Симптоми | Није доступно. |
| 11.1. Подаци о токсиколошким ефектима | |
| акутна токсичност | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације. |

| Састојци | Врсте | Резултати испитивања |
|--|---|----------------------|
| 1-vinilheksahidro-2H-azepin-2-jedan (CAS 2235-00-9) | | |
| Акутно | | |
| Дермално | | |
| LD50 | Зец | 1700 mg/kg |
| Перорално | | |
| LD50 | Пацов | 1114 mg/kg |
| Удисање | | |
| LC50 | Пацов | > 1.6 mg/l |
| корозивно оштећење коже / иритација | Изазива иритацију коже. | |
| тешко оштећење ока / иритација ока | Доводи до јаке иритације ока. | |
| сензибилизација респираторних органа или коже | | |
| Сензибилизација респираторних органа | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације. | |
| Сензибилизација коже | Може изазвати сензибилизацију у контакту са кожом. | |
| мутагеност герминативних ћелија | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације. | |
| карциногеност | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације. | |
| токсичност по репродукцију | Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод. | |
| специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност | Може изазвати иритацију респираторног система. | |
| специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност | Доводи до оштећења органа (јетра , респираторни систем) услед дуготрајног или вишекратног излагања. | |
| опасност од аспирације | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације. | |
| Karışım ve madde karışlaştırma bilgileri | Није доступно. | |
| Етикета(е) | Potpuni podaci za toksičnost nisu dostupni za ovu konkretnu formulaciju | |
| | Pogledajte Odeljak 2 za potencijalne opasnosti po zdravlje i Odeljak 4 za mere prve pomoći. | |

Поглавље 12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

| | |
|--------------------------|---|
| Водена токсичност | Токсично по водени свет, може изазвати дуготрајне непожељне ефекте у воденој животној средини. Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije testiran. |
|--------------------------|---|

| Састојци | Врсте | Резултати испитивања |
|--|-------|--|
| 2-феноксietил акрилат (CAS 48145-04-6) | | |
| <i>Акутно</i> | | |
| | EC10 | Desmodesmus subcapitatus 0.71 mg/l, 72 h (DIN 38412 L9) |
| | EC50 | Desmodesmus subcapitatus 4.44 mg/l, 72 h (DIN 38412 L9) |
| | LC50 | Leuciscus idus (риба јаз) 10 mg/l, 96 h (DIN 38 412) |
| | NOEC | Desmodesmus subcapitatus 0.71 mg/l, 72 h (DIN 38412 L9) |
| Водени | | |
| <i>Акутно</i> | | |
| Ракови | EC50 | Daphnia magna 1.21 mg/l, 48 h (Directive CE 79/831/CEE, Annex V, Part C) |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (CAS 75980-60-8) | | |
| <i>Акутно</i> | | |
| | EC10 | Pseudokirchneriella subcapitata 1.56 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| | EC50 | Pseudokirchneriella subcapitata > 2.01 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| | LC50 | Cyprinus carpio 1.4 mg/l, 96 h (OECD 203) |

| Састојци | Врсте | Резултати испитивања |
|---|---|---|
| Водени <i>Акутно</i> Ракови | EC50 | Daphnia magna 3.53 mg/l, 48 h (OECD 202) |
| Dodecil akrilat (CAS 2156-97-0) <i>Акутно</i> | ErC50 | Pseudokirchneriella subcapitata > 0.274 µg/l, 72 h (OECD 201) |
| | LC50 | Leuciscus idus (риба јаз) 460 mg/l, 96 h (DIN 38 412, part L 15, 1982) |
| | NOEC | Leuciscus idus (риба јаз) 215 mg/l, 96 h (DIN 38 412, part L 15, 1982) |
| <i>Хронично</i> | LOEC | Daphnia magna > 0.25 µg/l, 21 d (OECD 211) |
| Водени <i>Хронично</i> Ракови | NOEC | Daphnia magna 0.25 µg/l, 21 d (OECD 211) |
| Риба | LOEC | Danio rerio > 1 µg/l, 36 d (OECD 210) |
| Neopentilglikol, propoksilirani estri sa akrilnom kiselinom Glicerol, propoksilirani, estri sa akrilnom kiselinom (CAS 84170-74-1) <i>Акутно</i> | EC10 | Pseudokirchneriella subcapitata 2.3 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| | EC50 | Pseudokirchneriella subcapitata 11 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| Водени <i>Акутно</i> Ракови | EC50 | Daphnia magna 37 mg/l, 48 h (OECD 202) |
| Риба | LC50 | Danio rerio 2.7 mg/l, 96 h (OECD 203) |
| 12.2. Перзистентност и разградљивост | Није доступно. | |
| 12.3. Потенцијал биоакумулације | Није доступно. | |
| Коефицијент расподеле н-октанол/вода (log Kow) | Није доступно. | |
| Фактор биоконцентрације (BCF) | Није доступно. | |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide | 72, (JIS K 0102-1986, 71 - Kanpogyo No .S, Yakuhatu No . 615, 4 MITI/MHW Chemical Substance Control Law, Japan) | |
| Dodecil akrilat | 2.34, (EPA Epiwin (v.4.11)) | |
| 12.4. Мобилност у земљишту | Није доступно. | |
| 12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене | Није ПБТ или вПвБ супстанца или смеша. | |
| 12.6. Остали штетни ефекти | Није доступно. | |
| Поглавље 13. Одлагање | | |
| 13.1. Методе третмана отпада | | |
| Отпадни остаци | Није доступно. | |
| Контаминирана амбалажа | Није доступно. | |
| ЕУ ознаке отпада | Није доступно. | |
| Методе одлагања / подаци о одлагању | Немојте одлагати заједно са обичним kancelarijskim отпадом. Немојте дозволити да овај материјал доспе у канализације/залихе воде. Uklonite отпадни материјал у складу са локалним, државним, saveznim и provincialnim propisima за заштиту животне средине. Obezbedite prikupljanje и odlaganje од стране предузимаћа са одговарајућом licencom за odlaganje отпада. | |
| Поглавље 14. Подаци о транспорту | | |
| DOT | | |
| Није регулисано као опасна роба. | | |
| DOT Supplemental Information | DOT Klasifikacija важи само за пошилке у SAD и Portoriko. | |
| IATA | | |
| UN број | UN3082 | |

UN име транспорта Substance opasne po životnu sredinu , Течност , N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative)

Класе опасности при транспорту.

Класа 9

Ризик -

Група паковања III

Опасност по животну средину Да

Посебна предострожност за корисника Није доступно.

IATA dodatne informacije Posebna odredba A197 može se primeniti prilikom slanja unutrašnjeg pakovanja manjeg od 5 litara.

IMDG

UN број UN3082

UN име транспорта Substance opasne po životnu sredinu , Течност , N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative), Загађивач мора

Класе опасности при транспорту.

Класа 9

Ризик -

Група паковања III

Класе опасности при транспорту.

Загађивач мора Да

EmS (Ревидоване F-A, S-F

процедуре за реаговање у хитном случају за бродове који преносе опасне робе)

Посебна предострожност за корисника Није доступно.

IMDG dodatne informacije Prilikom slanja unutrašnjeg kontejnera manjih od 5 litara može se primeniti IMDG 2.10.2.7.

ADR

UN број UN3082

UN име транспорта Substance opasne po životnu sredinu , Течност , N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative)

Класе опасности при транспорту.

Класа 9

Ризик -

Опасност бр. (ADR) Није доступно.

Шифра ограничења за тунеле Није доступно.


Група паковања III

Опасност по животну средину Да

Посебна предострожност за корисника Није доступно.

ADR dodatne informacije Prilikom slanja unutrašnjeg kontejnera manjih od 5 litara može se primeniti ADR 375.

ADR; IATA; IMDG





Поглавље 15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи/закони о безбедности, здрављу и заштити животне средине специфични за супстанцу или смешу

Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија (Уредба 90/2013, Прилог 1, Део 1, измењен и допуњен)

Није набројано.

Етикета(е)

Ovaj bezbednosni list u skladu je sa zahtevima iz Propisa (EU) 2015/830. Klasifikacija u skladu sa Propisom (EC) br. 1272/2008 u skladu sa promenom.

Posebne odredbe: Propis (EC) No 1907/2006 Evropskog parlamenta i saveta koji se odnosi na registraciju, procenu, autorizaciju i ograničenje za hemikalije (REACH), kreiran u evropskoj agenciji za hemikalije, dopuna je za Direktivu 1999/45/EC i opoziv za Propis saveta (EEC) br. 793/93 i Regulative komisije (EC) br. 1488/94 kao i Direktive saveta 76/769/EEC i Direktive komisije 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC i 2000/21/EC (u izmenjenoj verziji Službenog glasnika Evropske Unije, L 396, dana 29.05.2007. godine, stranica 3 sa daljim rektifikacijama i izmenama).

Међународни прописи

Sve hemijske supstance u ovom proizvodu kompanije HP su zabeležene ili su izuzete od beleženja u skladu sa zakonima o hemijskim supstancama u sledećim zemljama: SAD (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Švajcarska, Kanada (DSL/NDSL), Australija, Japan, Filipini, Južna Koreja, Novi Zeland i Kina.

Стокхолмска конвенција

Није применљиво.

Ротердамска конвенција

Није применљиво.

Монтреалски протокол

Није применљиво.

Кјото протокол

Није применљиво.

Базелска конвенција

Није применљиво.

15.2. Процена безбедности хемикалије

Pogledajte priložena dokumenta SUMI ili GEIS, ako je primenljivo.

Поглавље 16. Остали подаци

Упућивање

Propis (EC) br. 1907/2006 datiran 18. decembra 2006. godine, vezan za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja za hemikalije (REACH) i uspostavljanje Evropske agencije za hemikalije (REACH).

Propis (EU) 2015/830 datiran 28. maja 2015. godine, sa izmenom propisa (EC) br. 1907/2006.

Propis (EC) br. 1272/2008 datiran 16. decembra 2008. godine za klasifikaciju, označavanje i pakovanje substanci i mešavina, i izmene (CLP).

Подаци о методи евалуације која доводи до класификације смеше

Класификација као опасности по здравље и животну средину је изведена комбинацијом метода израчунавања и резултата тестова, уколико су доступни.

Пун текст свих Н-обавештења, који није написан у целисти у Поглављима од 2 до 5

H302 Штетно ако се прогута.

H312 Штетно у контакту са кожом.

H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи.

H319 Доводи до јаке иритације ока.

H360FD Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод.

H361d Сумња се да може штетно да утиче на плод.

H361fd Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод.

Подаци о ревизији**Подаци о обуци****Одрицање**

H372 Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или виšekратног излагања.

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

3. Sastav / informacije o sastojcima : Objave za zaobilaske

При руковању овим материјалом пратите упутства са обуке.

Ovaj dokument sa bezbednosnim podacima obezbeđen je besplatno za klijente kompanije HP. Podaci su trenutno najažuriraniji u kompaniji HP u vreme pripreme ovog dokumenta i veruje se da su tačni. Ne treba ih posmatrati kao garantovano namenska svojstva za proizvode koji su opisani ili za pogodnost za određenu primenu. Ovaj dokument je pripremljen u skladu sa nadležnostima navedenim u Odeljku 1 iznad i možda neće ispunjavati regulatorne zahteve u drugim zemljama.

Ovaj list sa bezbednosnim podacima namenjen je za prenos informacija o HP mastilima (tonerima) koji se dostavljaju u HP originalnim dostavama mastila (tonerima). Ako je naš list sa bezbednosnim podacima dostavljen kod vas uz dopunjeni, reparirani, kompatibilni ili bilo koji drugi HP paket koji nije original, imajte u vidu da informacije koje se u njemu nalaze nisu namenjene za tu vrstu proizvoda i da može postojati značajana razlika u informacijama u ovom dokumentu i bezbednosnim informacijama za proizvod koji ste kupili. Kontaktirajte prodavca dopunjenog, repairanog ili kompatibilnog materijala za potrebne informacije, uključujući informacije o ličnoj zaštitnoj opremi, rizicima izlaganja i smernicama za bezbedno rukovanje. Kompanija HP ne prihvata dopunjene, reparirane ili kompatibilne materijale u svojim programima zamene.

Објашњење скраћеница

| | |
|--|--|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Америчка конференција о владиним индустријским хигијеничарима) |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CERCLA | Sveobuhvatna kompenzacija za probleme u životnoj sredini i zakon o odgovornosti |
| CFR | Zakon o savezinim propisima |
| COC | Cleveland Отворени Суд |
| DOT | Одељење за транспорт |
| EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (Уредба о планирању ванредних ситуација и правима заједнице на обавештеност) (или SARA) |
| IARC | International Agency for Research on Cancer (Међународна агенција за истраживања рака) |
| NIOSH | Nacionalni institut za zdravlje i bezbednost na radu |
| NTP | National Toxicology Program (Национални токсиколошки програм) |
| OSHA | Administracija za zdravlje i bezbednost na radu |
| PEL | Дозвољено ограничење излагања |
| RCRA | Resource Conservation and Recovery Act (Уредба о чувању и обнављању ресурса) |
| REC | Препоручује се |
| REL | Препоручено ограничење излагања |
| SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act (Уредба о Superfund амандманима и поновној ауторизацији) из 1986. |
| STEL | Ограничење краткотрајног излагања |
| TCLP | Karakteristike toksičnosti polimera prilikom kvašenja |
| TLV | Праг граничне вредности |
| TSCA | Toxic Substances Control Act (Уредба за контролу токсичних супстанци) |
| VOC (испарљиво органско једињење) | Испарљиве органске компоненте |