



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

1. Ідентифікація

| | | |
|---|---|--|
| Важлива інформація | *** Цей паспорт безпеки дозволено використовувати тільки компанії HP для оригінальних продуктів HP. Будь-яке несанкціоноване використання цього паспорта безпеки суворо заборонено та може призвести до юридичних дій з боку компанії HP. *** | |
| Ідентифікатор продукту згідно з GHS | CN664 Series | |
| Версія № | 04 | |
| Дата випуску | 16-Липень-2016 | |
| Дата перегляду | 23-Квітень-2021 | |
| Дата заміни | 06-Березень-2020 | |
| Рекомендоване використання | Струминний друк | |
| Рекомендовані обмеження | Не доступний. | |
| Синонім(-и) | HP XP222 Yellow Scitex Ink | |
| Виробник | HP Deutschland GmbH Schickardstrasse 32 71034 Böblingen Німеччина | |
| HP Inc. health effect line (Toll-free within US) | 1-800-457-4209 | |
| (Direct) | 1-760-710-0048 | |
| HP Inc. Customer Care Line (Toll-free within the US) | 1-800-474-6836 | |
| (Direct) | 1-208-323-2551 | |
| Електронна пошта: | hpcustomer.inquiries@hp.com | |

2. Ідентифікація факторів ризику

Класифікація Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Фізичні фактори небезпеки | Не класифікований. | |
| Небезпеки для здоров'я | Роз'їдання/подразнення шкіри | Категорія 2 |
| | Серйозне пошкодження ока/ подразнення ока | Категорія 2A |
| | Сенсибілізація, шкіра | Категорія 1 |
| | Репродуктивна токсичність (фертильність, ембріон) | Категорія 1B |
| | Специфічна токсичність на орган-мішень, одноразовий вплив | Категорія 3 подразнення дихальних шляхів |
| | Специфічна токсичність на орган-мішень, повторюваний вплив | Категорія 1 (печінка, дихальна система) |
| Екологічна небезпека | Небезпечна для водного довкілля, тривала небезпека | Категорія 2 |

Елементи маркіровки Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин

Сигнальне слово Небезпека



| | |
|--|---|
| Зазначення фактора небезпеки | Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне подразнення очей. Може викликати алергічну реакцію шкіри. Може зашкодити фертильності. Може зашкодити ненародженій дитині. Може викликати подразнення органів дихання. Викликає пошкодження органів (печінка, дихальна система) через тривалий або повторний вплив. Токсичний для водних організмів з тривалими ефектами. |
| Попереджувальна заява | |
| Запобігання | Вдягати захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / захист обличчя. Не вдихати пил/дими/газ/туман/випари/аерозоль. Отримати спеціальні інструкції перед використанням. Не проводити вантажно-розвантажувальних робіт, поки усі правила безпеки не будуть прочитані і зрозумілі. Не їсти, не пити або палити при використанні цього продукту. Після роботи ретельно вимити руки. Уникати вивільнення до навколишнього середовища. |
| Реагування | ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, при наявності і, якщо це можливо легко зробити. Продовжити промивання. Якщо подразнення очей не зникає: Звернутися по медичну допомогу/консультацію. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Змити великою кількістю води з милом. Якщо має місце подразнення шкіри або висип: звернутися за медичною порадою/допомогою ЯКЩО піддалися впливу або переживаєте про наслідки: зверніться за медичною консультацією/допомогою. Зверніться за медичною консультацією/допомогою в разі поганого самопочуття. Зібрати пролиття. Зняти забруднений одяг і промити перед повторним використанням. |
| Зберігання | Зберігати замкненим. |
| Утилізація | Утилізуйте вміст/контейнер згідно всіх місцевих/регіональних/державних/міжнародних нормативів. |
| Інші фактори ризику, які не потребують класифікації | Можливі шляхи впливу цього продукту – через контакт зі шкірою та очима, ковтання та вдихання. |
| Додаткова інформація | Жоден. |

3. Склад / дані про інгредієнти

| Компоненти | CAS № | Відсоток |
|--|--------------|----------|
| Додецил акрилат | 2156-97-0 | <25 |
| 1-вінілгексагідро-2Н-азепін-2-он | 2235-00-9 | <20 |
| 2-phenoxyethyl acrylate | 48145-04-6 | <20 |
| Неопентилгліколь, пропоксильований, складні ефіри з акриловою кислотою | 84170-74-1 | <7.5 |
| 2-[[[3-гідоксі-2,2-біс[[[(1-оксоаліл)окси]метил]пропоксі]метил]-2-[[[(1-оксоаліл)оксі]метил]-1,3-пропандіолдіакрилат | 1384855-91-7 | <5 |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide | 75980-60-8 | <5 |
| 2-ізопропіл-9Н-тіоксантен-9-он | 5495-84-1 | <2.5 |
| 2-метил-1-(4-метилтіофеніл)-2-морфолінопропан-1-он | 71868-10-5 | <2.5 |

4. Заходи першої медичної допомоги

Засоби першої медичної допомоги

| | |
|--|--|
| Вдихання | При вдиханні пилу матеріалу негайно перенесіть уражену людину на свіже повітря. Вивести на свіже повітря у разі випадкового вдихання випарів або продуктів розкладу. При затрудненні дихання - забезпечити киснем. Забезпечити киснем або штучним диханням у разі потреби. Проконсультуватися з лікарем для специфічної поради. |
| Шкіра | Негайно вимийте шкіру з милом і водою. При контакт з розтопленим продуктом швидко охолодити водою та звернутися за медичною допомогою. Не видаляйте залишки розтопленого продукту зі шкіри оскільки вона легко відриватиметься. |
| Око | Не терти очі. Негайно промивайте великою кількістю чистої теплої води (під низьким тиском) щонайменше 15 хвилин або до повного видалення частинок. Якщо подразнення не проходить, зверніться за медичною допомогою. |
| Проковтування | При проковтуванні НЕ викликайте блювання. Звернутися за медичною допомогою. Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані. |
| Найбільш важливі симптоми і ефекти, як гострі, так і відкладені | Дослідні дані про гострі та хронічні ураження в людей наразі відсутні. |
| Примітки для лікаря | Не доступний. |
| Загальна порада | Ризик опіків від гарячого розплаву. Не залишайте постраждалого на самоті. Негайно видалити жертву від джерела впливу. Потрібно, щоб людина, яка постраждала, лягла. Накрийте її покривалом та зігрійте. |

5. Протипожежні заходи

| | |
|--|--|
| Відповідні пожежогасильні засоби | Сухий порошок. Двоокис вуглецю (CO ₂). Вода може бути інфекційною. |
| Невідповідні засоби пожежогасіння | Не використовувати струмінь водний для гасіння, тому що це поширюватиме вогонь. |
| Специфічні фактори небезпеки, викликані хімікатом | Не доступний. |
| Захисне обладнання та запобіжні заходи для пожежників | Запобігайте потраплянню в магістралі зливової каналізації та канави, які виходять до водойм. |
| Засоби захисту пожежників | Запобігайте потраплянню в магістралі зливової каналізації та канави, які виходять до водойм. |

6. Заходи при аварійному викиді

| | |
|--|---|
| Особисті заходи безпеки | Одягти відповідне особисте захисне обладнання. Не торкатися і не ходити через пролитий матеріал. |
| Заходи безпеки для навколишнього середовища | Не дозволяйте продукту потрапити у дренажну систему. Не змивати у поверхневі води або у госпобутову каналізацію. Див. також Розділ 13 «Інформація щодо утилізації». |
| Методи локалізації | Не доступний. |
| Методи очищення | Використовуйте незаймистий матеріал на зразок вермикуліту, піску чи ґрунту, щоб зібрати продукт і помістити його у контейнер для наступної утилізації. |

7. Поводження і зберігання

| | |
|---|--|
| Вантажно-розвантажувальні роботи | Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. |
| Зберігання | Тримайте подалі від надмірного тепла або холоду. Не зберігати на прямому сонячному світлі. Не працюйте з речовиною і не зберігайте її поблизу відкритого вогню, джерел нагрівання чи інших джерел займання. Для транспортування та зберігання рекомендовано непрозорі поліетиленові (HDPE) контейнери високої щільності. |

8. Заходи зменшення впливу / індивідуальний захист

| | |
|---|---|
| Границі впливу на робочому місці | Границі впливів не вказані для інгредієнта(-ів). |
| Величини біологічних границь | Біологічні границі впливу для інгредієнту(-ів) не наведені. |
| Норми впливу | Обмеження впливу не встановлені для цього продукту. |
| Рекомендовані методи моніторингу | Не доступний. |
| Індивідуальне захисне обладнання | |
| Захист очей/обличчя | Одягайте захисні окуляри, а якщо на вас може бризнути рідина – окуляри хімічного захисту. Рекомендовані фонтанчик для промивання очей та аварійні душі. |
| Захист шкіри | Користуйтеся належними захисними окулярами, стійкими до хімікатів. Користуйтеся належним захисним одягом, стійким до хімікатів. |
| Захист дихальних шляхів | Забезпечити належну вентиляцію. У разі недостатньої вентиляції одягайте відповідні засоби респіраторного захисту. |
| Захист рук | Користуйтеся належними захисними окулярами, стійкими до хімікатів. Рекомендовані рукавиці: з нітрилу, товщиною щонайменше 6 мл. |

9. Фізико-хімічні властивості

| | |
|--|--|
| Вигляд | |
| Фізичний стан | Рідина. |
| Колір | Жовтий |
| Форма | Рідина. |
| Запах | Характеристика. |
| Поріг запаху | Не доступний. |
| pH | 6.8 - 7.2 Вимірювач pH Metler Toledo. Температура 25°C |
| Температура топлення/температура замерзання | Не доступний. |
| Температура кипіння | Не доступний. |
| Температура спалаху | > 93.3 °C (> 200.0 °F) Закритий тигель EPA Метод 1020 |

| | |
|---|--|
| Швидкість випарювання | Не доступний. |
| Займистість (тверді, газ) | Не доступний. |
| Границя займистості у повітрі, нижня, % за об'ємом | Не доступний. |
| Границя займистості у повітрі, верхня, % за об'ємом | Не доступний. |
| Тиск випарів | Не доступний. |
| Щільність випарів | Не доступний. |
| Розчинність (розчинності) | |
| Розчинність (вода) | Не доступний. |
| Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода) | Не доступний. |
| Температура самозагоряння | Не доступний. |
| Температура розкладання | Не доступний. |
| В'язкість | 13.5 - 14.5 cP Віскозиметр Brookfield ($\pm 0,5$), температура 45 °C. Шпindel № 18 (S18) RPM 100. Зачекайте приблизно 10 хв., а потім зніміть показання. |
| Леткі органічні сполуки (вага %) | 25.83 g/L Метод 24/ASTM D403-93 |

10. Стійкість та реакційна здатність

| | |
|--|---|
| Хімічна стійкість | Стійкий за нормальних умов зберігання. |
| Імовірність протікання небезпечних реакцій | При зменшенні вмісту інгібітора може відбуватися небезпечна полімеризація. |
| Умови, яких треба уникати | Дія прямих сонячних променів. |
| Несумісні матеріали | Несумісний із сильними основами та окисними речовинами. лужні матеріали |
| Небезпечні продукти розкладання | При розкладанні, цей продукт може виділяти газоподібні оксиди азоту, монооксид вуглецю, диоксид вуглецю та/або вуглеводні з маленькою молекулярною масою. |

11. Токсикологічні дані

| Токсикологічні дані | Компоненти | Частки | Результати випробування |
|---|---|--------|-------------------------|
| 1-вінілгексагідро-2Н-азепін-2-он (CAS 2235-00-9) | | | |
| Гострий | | | |
| Вдихання | | | |
| | ЛК50 | Щур | > 1.6 mg/l |
| Оральний | | | |
| | LD50 | Щур | 1114 mg/kg |
| Шкіряний | | | |
| | LD50 | Кролик | 1700 mg/kg |
| Гостра токсичність | Може бути шкідливий при проковтуванні. Може бути шкідливий при контакті зі шкірою. Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | | |
| Роз'їдання/подразнення шкіри | Викликає подразнення шкіри. | | |
| Серйозне пошкодження ока/ подразнення ока | Викликає серйозне подразнення очей. | | |
| Сенсибілізатор дихальних шляхів | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | | |
| Сенсибілізація шкіри | Може викликати сенсибілізацію при контакті зі шкірою. | | |
| Мутагенність | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | | |
| Канцерогенність | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | | |
| Репродуктивна токсичність | Може зашкодити фертильності. Може зашкодити ненародженій дитині. | | |
| Специфічна токсична дія на органи-мішені - одноразовий вплив | Можливо, викликає подразнення дихальної системи. | | |
| Специфічна токсична дія на органи-мішені - повторний вплив | Викликає пошкодження органів (печінка, дихальна система) через тривалий або повторний вплив. | | |
| Небезпека аспірації | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | | |

12. Екологічні дані**Екотоксикологічні дані**

| Компоненти | Частки | Результати випробування | |
|---|--------|---------------------------------|--|
| 2-phenoxyethyl acrylate (CAS 48145-04-6) | | | |
| <i>Гострий</i> | | | |
| | EK10 | Desmodesmus subcapitatus | 0.71 mg/l, 72 h (DIN 38412 L 9) |
| | NOEC | Desmodesmus subcapitatus | 0.71 mg/l, 72 h (DIN 38412 L 9) |
| | EK50 | Desmodesmus subcapitatus | 4.44 mg/l, 72 h (DIN 38412 L 9) |
| | ЛК50 | Язь | 10 mg/l, 96 h (DIN 38 412) |
| Водний | | | |
| <i>Гострий</i> | | | |
| Ракоподібні | EK50 | Daphnia magna | 1.21 mg/l, 48 h (Directive CE 79/831/CEE, Annex V, Part C) |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (CAS 75980-60-8) | | | |
| <i>Гострий</i> | | | |
| | EK10 | Pseudokirchneriella subcapitata | 1.56 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| | EK50 | Pseudokirchneriella subcapitata | > 2.01 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| | ЛК50 | Cyprinus carpio | 1.4 mg/l, 96 h (OECD 203) |
| Водний | | | |
| <i>Гострий</i> | | | |
| Ракоподібні | EK50 | Daphnia magna | 3.53 mg/l, 48 h (OECD 202) |
| Додецил акрилат (CAS 2156-97-0) | | | |
| <i>Гострий</i> | | | |
| | ErC50 | Pseudokirchneriella subcapitata | > 0.274 µg/l, 72 h (OECD 201) |
| | NOEC | Язь | 215 mg/l, 96 h (DIN 38 412, part L 15, 1982) |
| | ЛК50 | Язь | 460 mg/l, 96 h (DIN 38 412, part L 15, 1982) |
| <i>Хронічний</i> | | | |
| | LOEC | Daphnia magna | > 0.25 µg/l, 21 d (OECD 211) |
| Водний | | | |
| <i>Хронічний</i> | | | |
| Ракоподібні | NOEC | Daphnia magna | 0.25 µg/l, 21 d (OECD 211) |
| Риба | LOEC | Danio rerio | > 1 µg/l, 36 d (OECD 210) |
| Неопентилгліколь, пропоксильований, складні ефіри з акриловою кислотою (CAS 84170-74-1) | | | |
| <i>Гострий</i> | | | |
| | EK10 | Pseudokirchneriella subcapitata | 2.3 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| | EK50 | Pseudokirchneriella subcapitata | 11 mg/l, 72 h (OECD 201) |
| Водний | | | |
| <i>Гострий</i> | | | |
| Ракоподібні | EK50 | Daphnia magna | 37 mg/l, 48 h (OECD 202) |
| Риба | ЛК50 | Danio rerio | 2.7 mg/l, 96 h (OECD 203) |

Біонакопичення**Біонакопичувальний потенціал****Фактор біоконцентрації**

Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide 72, (JIS K 0102-1986, 71 - Канпогоу No .S, Yakuhatsu No . 615, 49-Kikyoku No . 392, MITI/MHW Chemical Substance Control Law, Japan)

Додецил акрилат 2.34, (EPA Epiwin (v.4.11))

Токсичність для водних організмів

Токсичний для водних організмів, може викликати тривалі несприятливі ефекти у водному навколишньому середовищі.
Цей продукт не перевірявся на предмет впливу на навколишнє середовище.

13. Розгляд питань з утилізації

| | |
|------------------------|---|
| Методи знищення | Не викидайте разом зі звичайним офісним сміттям. Не допускайте стікання цієї речовини у каналізацію/систему водопостачання. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих, державних, федеральних чи регіональних норм захисту навколишнього середовища. Забезпечте збір та утилізацію відходів через підрядника із відповідною ліцензією. |
|------------------------|---|

14. Інформація з транспортування

Міністерство транспорту (Канада)

Згідно законодавства не є небезпечними товарами.

DOT Supplemental Information Класифікація DOT стосується тільки перевезень в межах США та Пуерто-Рико.

IATA

| | |
|--|--|
| Номер ЄС | UN3082 |
| Точне відвантажувальне найменування ООН | Небезпечні для довкілля речовини , Рідина , N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative) |
| Клас(-и) транспортних ризиків | |
| Клас | 9 |
| Додаткова небезпека | - |
| Пакувальна група | III |
| Екологічна небезпека | Так |
| Спеціальні міри обережності для користувача | Не доступний. |

Додаткова інформація щодо Міжнародної асоціації експлуатантів повітряного транспорту IATA У разі транспортування у контейнерах до 5л, можуть діяти спеціальні умови A197.

IMDG

| | |
|--|--|
| Номер ЄС | UN3082 |
| Точне відвантажувальне найменування ООН | Небезпечні для довкілля речовини , Рідина , N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative), ЗАБРУДНЮВАЧ МОРЯ |
| Клас(-и) транспортних ризиків | |
| Клас | 9 |
| Додаткова небезпека | - |
| Пакувальна група | III |
| Клас(-и) транспортних ризиків | |
| Забруднювач моря | Так |
| EmS | F-A, S-F |
| Спеціальні міри обережності для користувача | Не доступний. |

Додаткова інформація щодо Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів IMDG У разі транспортування у внутрішніх упаковках до 5л, можуть діяти умови стандарту IMDG 2.10.2.7.

ADR


| | |
|--|--|
| Номер ЄС | UN3082 |
| Точне відвантажувальне найменування ООН | Небезпечні для довкілля речовини , Рідина , N.O.S. (Acrylates, Propiophenone derivative) |
| Клас(-и) транспортних ризиків | |
| Клас | 9 |
| Додаткова небезпека | - |
| Номер Ризику (ADR) | Не доступний. |
| Код обмеження проїзду крізь тунелі | Не доступний. |
| Пакувальна група | III |
| Екологічна небезпека | Так |
| Спеціальні міри обережності для користувача | Не доступний. |

Додаткова інформація щодо Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів ADR У разі транспортування у внутрішніх упаковках до 5л, можуть діяти умови стандарту ADR 375.

ADR; IATA; IMDG



Забруднювач моря



15. Регуляторна інформація

Регуляторна інформація

Хімічні речовини у цьому продукті HP були зареєстровані або не підлягають реєстрації відповідно до законів про оприлюднення хімічного складу в таких країнах: США (Закон про контроль токсичних речовин (TSCA)), ЄС (Європейський перелік наявних комерційних хімічних речовин (EINECS)/Європейський перелік зареєстрованих хімічних речовин (ELINCS)), Швейцарія, Канада (Список побутових хімічних речовин (DSL)/Список не побутових хімічних речовин (NDSL)), Австралія, Японія, Філіппіни, Південна Корея, Нова Зеландія та Китай.

16. Інша інформація

Відречення

Цей аркуш даних безпеки безкоштовно надається клієнтам HP. Це найсвіжіші дані, отримані HP на момент підготовки цього документа, які вважаються найбільш точними. Їх не слід трактувати як такі, що гарантують певні властивості описаних пристроїв або їх придатність для певного застосування. Цей документ було створено на вимогу юрисдикції, вказаної у Розділі 1 вище, і він може не відповідати нормативним вимогам інших країн.

Цей паспорт безпеки містить інформацію про чорнило (тонери) HP, які постачаються з оригінальних упаковок HP. Якщо паспорт безпеки отримано з перезаповненим, відновленим, сумісними або іншим не оригінальним пристроєм HP, зверніть увагу, що наведена у цьому документі інформація не відображає дані про такі продукти і може суттєво відрізнятися від інформації з безпеки придбаного продукту. Зверніться до продавця або постачальника перезаповненого, відновленого або сумісного пристрою за відповідною інформацією, зокрема відомостями про засоби індивідуального захисту, шкідливий вплив та рекомендаціями з безпечного використання. Перезаповнені, відновлені і сумісні пристрої не приймаються для повторної переробки за програмами компанії HP.

SDS sections updated

1. Ідентифікаційні дані продукту й компанії : Токсикологічний центр ЄС
3. Склад / інформація про складники : Порушення щодо розкриття інформації

Explanation of abbreviations

| | |
|--|--|
| Американська асоціація з промислової гігієни (ACGIH) | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CAS (Кемікл абстрактс сервіс) | Chemical Abstracts Service |
| Закон про комплекс мір з реагування, відшкодування збитків і відповідальності при забрудненні навколишнього середовища (CERCLA) | Закон про всебічний захист довкілля, компенсацію та відповідальність у разі його забруднення |
| CFR | Зведення федеральних нормативних актів |
| COC | Відкритий тигель Клівленда |
| Міністерство транспорту (Канада) | Department of Transportation |
| ERCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA) |
| Міжнародне агентство онкологічних досліджень (IARC) | International Agency for Research on Cancer |
| NIOSH | Національний інститут техніки безпеки й гігієни праці |
| Національна токсикологічна програма (NTP) | National Toxicology Program |
| Закон про охорону праці і техніку безпеки США (OSHA) | Управління з техніки безпеки й гігієни праці |
| PEL | Гранична допустима дія |
| RCRA | Resource Conservation and Recovery Act |
| REC | Recommended |
| REL | Recommended Exposure Limit |
| SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 |
| Границя короткострокового впливу (STEL) | Short-Term Exposure Limit |
| Порядок вилучення характерних токсичних речовин (TCLP) | Процедура вилучування показників токсичності |
| ПДК | Значення порогової границі |
| Закон про контроль за токсичними речовинами | Toxic Substances Control Act |
| ЛОС | Леткі органічні сполуки |